

# 13cr镀铜油管接箍 油管接箍 天津凤宝

产品名称	13cr镀铜油管接箍 油管接箍 天津凤宝
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

## 产品详情

### 天津凤宝-APIN80接箍-加工订做

井况、井深不同，采用的钢级也不同。在腐蚀环境下还要求套管本身具有抗腐蚀性能。在地质条件复杂的地方还要求套管具有抗挤毁性能。

1) 油管接箍:EUE(加厚)，NUE(不加厚)。

产品包装：纸箱、木箱、托盘或者是根据客户要求采用其他包装

2) 套管接箍:加工扣型STC（短圆扣），LTC（长圆扣），BTC（偏梯扣）。

3) API-5L，/ASAM-106，:LP螺纹接箍，NPT接箍，油管接箍，管线管接箍

### 天津凤宝石油装备-APIN80石油套管接箍-订购中

螺纹的类型常用的 UPTBG.TBG.EUE.NUE.LTC.BTC.STC，

特殊扣类型 VAM系列NEW VAM.VAM TOP等。

库存量大，交货时间短，保证质量是我们一贯的服务宗旨，13cr镀铜油管接箍，期待您的咨询

石油套管类:规格：4-1/2-20”，扣型：STC，LTC，BTC等，。

端部加工形式NUE，EUE. 并可根据订单加工各种尺寸的油管提升短节，油管双公短节，转换接头，变扣接箍，油管加厚短节，4 NUE油管接箍，变径短节等。

按钢材本身的强度套管可分为不同钢级，即J55、K55、N80、L80、C90、T95、P110、Q125、V150等。井

况、井深不同，采用的钢级也不同。在腐蚀环境下还要求套管本身具有抗腐蚀性能。在地质条件复杂的地方还要求套管具有抗挤毁性能。

油管接箍 油管接箍扣型 油管接箍材质 天津达利普 油管接箍 特殊扣油管接箍 13cr油管接箍1.050TGB-41/2 TBG（不加厚油管螺纹量规）、1.050UPTBG-41/2UPTBG（为外加厚油管螺纹量规），螺纹为60°牙形角、1:16的锥度。油管接箍。

TBG（不加厚NUE、NU）螺纹规格有1.050TBG、1.315TBG、1.660TBG、1.900TBG、2 3/8TBG、2 7/8TBG、3 1/2TBG、4TBG、4 1/2TBG。

UPTBG（加厚EUE、EU）螺纹规格有1.050UPTBG、1.315UPTBG、1.660UPTBG、1.900UPTBG、2 3/8UPTBG、2 7/8UPTBG、3 1/2UPTBG、4UPTBG、4 1/2UPTBG

13cr镀铜油管接箍-油管接箍-天津凤宝由天津市凤宝石油装备有限公司提供。13cr镀铜油管接箍-油管接箍-天津凤宝是天津市凤宝石油装备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘俊伟。同时本公司还是从事油管接箍，油管接箍厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。