

# 无锡滤筒生产厂家 迪扬过滤系统有限公司

产品名称	无锡滤筒生产厂家 迪扬过滤系统有限公司
公司名称	上海迪扬过滤系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇港浦东路173号
联系电话	18913259027 18913259027

## 产品详情

### 聚酯长纤维滤筒

聚酯长纤维滤筒适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤。

### 性能特点

- 1、进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀。
- 2、耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹。
- 3、滤料挺度好，且可反复清洗。
- 4、端盖、中心骨架均为电镀锌件，滤筒生产厂家，不生锈。
- 5、密封闭孔弹性氯丁橡胶。
- 6、能用水冲洗，可反复使用。

### 滤筒性能检测

滤筒性能检测主要由3个试验来完成：风量阻力试验、计数效率试验及容尘试验。

#### 1、滤筒风量阻力试验

把风量依次调节到滤筒额定风量的50%、75%、和125%，并记录下相应风量下滤筒的阻力值。试验完成后给出滤筒的风量阻力曲线图。

## 2、滤筒计数效率试验

在滤筒额定风量下，往试验装置加灰器中添加试验灰，在被测粉尘滤筒的上下游分别测试粒子数，每次测量上游7次，下游6次，然后按照标准里的算法来计算计数效率。未进行过容尘试验的滤筒的计数效率称为初始计数效率。在计数效率试验中要确保粒子计数稳定后，才可进行上游或下游粒子计数。

### 聚酯纤维滤筒防油防水滤筒

防油防水粉尘滤芯是聚酯纤维利用疏水剂和疏油剂经浸轧，预烘，焙烘处理而形成的。疏水剂和疏油剂经迅速烘干后，以网状包附于滤料纤维的表面，从而降低了水和油与粉尘滤芯的表面张力，使滤材具有抗油水及抗污功能，粉尘不易粘附，清灰更容易。这样水，油和粉尘形成的湿性过滤介质就不会粘附于粉尘滤芯的表面，从而避免了难清理现象。

防水防油粉尘滤芯应用在含湿量较大的场合，与普通粉尘滤芯相比，因滤料不易堵塞粘连，故滤芯使用寿命延长且清灰周期可延长，通过的气体流量也加大，故可大量地节省能耗和维护费用。适用于潮湿或含油脂，粉尘浓度大的粉尘，也可用于干燥大粒径粉尘，效果更佳。

### 无锡滤筒生产厂家-

迪扬过滤系统有限公司(图)由上海迪扬过滤系统有限公司提供。上海迪扬过滤系统有限公司是江苏苏州，清洗、清理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在上海迪扬过滤领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创上海迪扬过滤更加美好的未来。