

耐磨托辊报价 河南耐磨托辊 山峰塑化厂家

产品名称	耐磨托辊报价 河南耐磨托辊 山峰塑化厂家
公司名称	汤阴县山峰塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县107国道汤河桥铁西180米
联系电话	13849299666 13849299666

产品详情

托辊是带式输送机的重要部件，其作用为支撑输送带和物料重量。

使用工矿条件

适用于强力、高速、长距离带式输送机；

适用于需求低噪音场合，本系列托辊可以用在煤尘、淋水、潮湿的环境中，具有防尘、防水的特性；

环境温度在-20 ~50 能正常运转。

托辊通过输送带与托辊之间的摩擦力带到托辊管体、轴承座及轴承外圈、密封圈做旋转运动，与输送带并同其一起实现物流的传输。

托辊的应用注意事项分析

- 1、防止输送带负荷启动。
- 2、输送带发生跑偏，应及时采取措施纠正。
- 3、不同类型，规格层数的输送带不直接在一起使用，其接头好采用胶接法。
- 4、缓冲托辊的类型，结构，规格，层数应根据使用条件合理选用。
- 5、输送带运行速度一般不宜大于2.5m/s，块度大，磨损性大的物料和使用固定梨的卸料装置应尽量采用

低速。

6、滚筒输送机的传动滚筒直径与输送带布层的关系，传动滚筒，提升机改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据运输机的设计规定，合理选取。

7、给料方向应顺输送带的运行方向，为减小物料下落时对输送带的冲击应采溜槽，减小物料落差距离；输送带受料段，应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料，输送带顺应采用柔软适度的挡料板，以免档料板过硬，刮破输送带的带面。

8、摩擦托辊在使用时，如有托辊缺少，应及时添加及修好；托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于锥形托辊与胶带之间，注意输送带活动部分的润滑，但不得油污输送带。

9、避免输送带遭受机架，支柱或块状物料的阻滞，防止碰破扯裂，河南耐磨托辊，斗式提升机发现输送带局部破损时，耐磨托辊批发，应用人造棉及时修补，以免扩大。

两个世纪以来，托辊一直被人们认为是普通的、成熟的、简单的产品。也是一种易损件，经常更换已经习以为常的。这也难怪，就是这么一个普通的简单产品。大家谁也不能做到，耐磨托辊生产厂家，托辊结构水平上都停留在一个水平线上，耐磨托辊报价，质量相差无几。因此，国际和中，托辊的密封性能指标为：淋水试验，进水量 150克；防尘试验，煤尘不得进入托辊轴承的润滑脂中。曾经有一托辊制造商声称自己的托辊进水量为5克，岂不知，轴承的失效连5克水都用不了！究其关键的原因，都是徘徊在迷宫式密封的误区里。

耐磨托辊报价-河南耐磨托辊-山峰塑化厂家(查看)由汤阴县山峰塑化有限公司提供。汤阴县山峰塑化有限公司位于汤阴县107国道汤河桥铁西180米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山峰塑化在其它中享有良好的声誉。山峰塑化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山峰塑化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事铸石板，微晶板，压延微晶板的厂家，欢迎来电咨询。