

# 地面自流平价格 安徽浪语节能建材公司 淮南地面自流平

产品名称	地面自流平价格 安徽浪语节能建材公司 淮南地面自流平
公司名称	安徽浪语节能建材工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥南翔汽车城7栋113室
联系电话	13965670600

## 产品详情

适用范围要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子行业，实行GMP标准的行业，地面自流平报价，血液制品行业，也可用于学校、办公室、商场、家庭等地坪。自流平地坪面涂咬底：咬底是上层涂膜喷涂时，涂料中溶剂对底层产生严重的溶胀起皱而脱离的现象。施工工艺：基面处理；（处理完表层的灰尘和脱落层）。自流平地面的粘结度强，强度很高，淮南地面自流平，是水泥地面中难以达到的粘结力、较为粗糙的地面。自流平地面没有粘结物，主要用在混凝土建筑工程上，它是在水泥砂浆内施工的。

均匀的涂界面剂；（家居要用水性界面剂）；铺设铜线、割槽；（家居装修中该过程是水电改造时处理）；刮涂环氧导电中层漆；（家居装修中无此环节）；打磨；吸尘。都是在相应原料中添加一定比例的缓凝剂（-半水石膏型）或激发剂（型硬石膏型），再掺入水泥、减水剂、保水剂、细集料（石英砂）、消泡剂等，混合均匀制得。我国已制定的相应产品标准为JC/T 1023-2021《石膏基自流平砂浆》。自流平石膏根据原料分为-半水石膏型和型硬石膏型（由二水石膏经650 ~ 750 煅烧而得）。

家装中常常看到人们在找平水泥地面，地面自流平价格，不禁想了，水泥地都铺到屋里了，地面自流平多少钱一平，这不是我们老家才这么做吗，现在大城市也流行起来了?仔细一看，原来大不一样，这种地面，叫做自流平。自流平地坪面涂咬底：咬底是上层涂膜喷

涂时，涂料中溶剂对底层产生严重的溶胀起皱而脱离的现象。施工工艺：基面处理；（处理完表层的灰尘和脱落层）。（打磨过程要在自流平施工之前完成“一般采用旋密式打磨”）。储存及施工注意事项：自流平材料应贮存在阴凉、干燥、通风、远离火源和热源的场所。

地面自流平价格-安徽浪语节能建材公司-淮南地面自流平由安徽浪语节能建材工程有限公司提供。安徽浪语节能建材工程有限公司在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽浪语一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董经理。