

# 沥青储存罐 宏达筑路机械 沥青罐

产品名称	沥青储存罐 宏达筑路机械 沥青罐
公司名称	武城县宏达筑路机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）
联系电话	13583486868 13583486868

## 产品详情

### 沥青罐

沥青加热罐结构原理及其加热方式

产品shì大特点：

快 点火加热40分钟 高温沥青滚滚来

洁 加热过程全封闭 废气油污全消灭

省 25公斤煤热1吨 1人操作好轻松

- 1) 节能快热沥青罐集沥青储存、预热、脱水、加热、输送于一体。该产品在节能与升温时间上处于国内水平。加温过程中沥青的流程为负压自动运行。
- 2) 操作方便：加热抽取沥青只需1人操作，自动预热系统，沥青罐，免除烧式清洗及管道的烦恼。
- 3) 节省燃料：加热一吨沥青只需要20-30公斤煤，约合几元钱，比导热油节能70%以上。
- 4) 加热快：从点火到产出高温沥青不超过40分钟，即可产出160度-170度热沥青、加热时间比导热油设备提高8-10倍，自动循环程序使沥青自动按需要进入加热器，确保系统的效率及安全。
- 5) 投资少设备全：在料场、道班、工地安装、设备自带沥青泵直接装车。也可与现场拌合设备直接配套。
- 6) 连续生产：班产量高：可进行24小时不间断生产，每班8小时可加热160度沥青50吨，有内循环装置，自动脱水、自动降温，预热自动完成，可根据自己的用量用多少加温多少，沥青罐，不浪费、不老化、节约时间和成本。

7) 使用方便：整体型结构运到工地就能点火生产，50吨沥青罐，为您的施工赢得宝贵时间，储存、加热于一体，设备自带沥青温度表、控温方便。

8) 安全文明生产，加热储存，沥青全部封闭在钢管内系负压工作，沥青罐的保养，烟气排放完全达到要求。

9) 款式多样：适应性强：从10吨到2000吨，立式、卧式、可移动式都有，也可根据用户场地及需求设计生产、产品多方面使用我国公路、交通、市政建设及高速公路建设等需求。

10) 安装、制作、维修方便，终身质量保修服务。

## 沥青罐

如何正确掌控沥青罐温度？一般情况下，我们在应用沥青加温罐准备沥青的时候，我们会考虑一下沥青准备过程中温度的控制问题，这主要是因为如果沥青温度过低，会造成沥青黏度大，流动困难，从而乳化困难；相对来说，如果沥青油罐沥青温度过高，一方面会造成沥青老化，同时也会使乳化沥青的出口温度过高，沥青加温罐影响乳化剂的稳定性和乳化沥青的质量。此外沥青罐选型对于沥青加温罐中的储罐内的SBS改性沥青来说，为了更好的保存它，我们一定要记住就是我们不要搅拌和循环也不宜太频繁。

4、烤油时必须用微火，不得用大火猛烤。5、卧桶烤油时的油槽应搭设牢固，沥青储存罐，流向储油锅（池）的通道要畅通。6、卧桶烤油时如搭设有排灶，油桶在微火口上开始时应时时转动油桶，不得局部过分受热，当沥青开始处于流动状态时，应将油桶小口朝下，大口朝上，油从小口流入油槽。同时，应在排灶火口和油槽前，设置安全墙。7、桶装沥青中，往往含有成团的水，在预热后沥青流入油锅熬制前，沥青罐焊接现场，应注意除去明火，以免入锅后，引起涨锅。沥青储存罐-宏达筑路机械-沥青罐由武城县宏达筑路机械设备有限公司提供。武城县宏达筑路机械设备有限公司是一家从事“改性沥青设备,改性乳化沥青设备,乳化沥青设备,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏达筑路机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏达筑路机械在路面机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！