

福州中新化工涂料 福州环氧树脂地坪漆报价

产品名称	福州中新化工涂料 福州环氧树脂地坪漆报价
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

清洁地面时需用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但要注意地面湿滑；

若因使用时间较长而造成磨损或刮花，小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂或镘涂一次。

地坪漆设计性能考虑

一、使用性能要求：

- (1)、耐磨性能考虑
- (3)、抗冲击性能考虑
- (4)、硬度性能考虑
- (5)、附着力性能考虑
- (6)、防尘性能要求
- (7)、洁净性能要求
- (8)、防静电性能要求

桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。 ，无挥发性有机物排放，被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。

性能

环氧地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，福州金刚砂耐磨地坪漆多少钱，颜色亮丽多样，清洁容易。广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航tian基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、yan草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。

防静电地坪漆验收测量前，应用洁净的纱布将表面擦乾净，严重玷污的应用中性液清洗乾净，然後将室内空调打开，保持一定温度连续开上23天，规定的温湿度条件下测量。放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物，电极表面在放置前要用乾净的软布条粘上yi bing醇不少於70°。插试乾净，22面积，至少做5次测试。5次测试中zui少3次的测试应当包括受磨损的有化学品或水溅落的有明显沾污的区域。

避免在低温高湿条件下施工；双组份材料混郃後，应在短时间内施工；涂装完成後，应充分保养後，才能投入使用；应根据基材平整度状况和使用要求，确定涂层厚度。应采用越厚的涂装系统，涂层载重越大，涂层应越厚，如涂层过薄，使用过程中易损坏。如一楼地面需做好防水处理。

福州中新化工涂料-福州环氧树脂地坪漆报价由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司在建筑用涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，福州中新化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗经理。