

定压补水控制箱供应 太原控制箱供应 润强智能品质保证

产品名称	定压补水控制箱供应 太原控制箱供应 润强智能品质保证
公司名称	山东润强智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区张夏工业园区78号
联系电话	13153028511

产品详情

电器部件接线图的绘制

电气部件接线图是根据部件电气原理及电器元件布置图绘制的，它表示成套装置的连接关系，是电气安装、维修、查线的依据。接线图应按以下原则绘制：

- (1)接线图相接线表的绘制应符合 GB6988.6-1993 中《控制系统功能表图的绘制》的规定
- (2)所有电气元件及其引线应标注与电气原理图中相一致的文字符号及接线号。原理图中的项目代号、端子号及导线号的编制分别应符合《电气技术中的项目代号》、GB4026-1992《电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则》及 GB4884-1985《绝缘导线标记》等规定
- (3)与电气原理图不同，在接线图中同一电器元件的各个部分(触头、线圈等)必须画在一起
- (4)电气接线图一律采用细线条绘制。走线方式分板前走线及板后走线两种，一般采用板前走线，对于简单电气控制部件，智能变频供水控制箱供应，电器元件数量较少，接线关系又不复杂的，可直接画出元件间的连线；对于复杂部件，电器元件数量多，接线较复杂的情况，一般是采用走线槽，只要在各电器元件上标出接线号，不必画出各元件间连线
- (5)接线图中应标出配线用的各种导线的型号.规格，太原控制箱供应，截面积及颜色要求等
- (6)部件与外电路连接时，大截面导线进出线宜采用连接器连接，其它应经接线端子排连接

环境控制系统以打造舒适，安全，洁净的养殖小环境为目标，通过对环境控制设备的有效全自动控制，空调循环泵控制箱供应，来完成这一目标，风机会根据舍内的温度自动开启通风，灯光会根据养殖对象的需要定时开启，关闭，加温降温系统会根据预设的目标值自动运行以保证舍内温度恒定，定压补水控制箱供应，报警系统会在状况下自动报警提醒人工干预，整个系统均在无人工干预下自动运行

本控制箱适用广泛。其交流50HZ，额定工作压力为交流电压380V的低压电网系统中。

也可使用于交流50HZ，电压500V以下电力系统作为消防水泵控制、潜污泵控制、消防风机控制、风机控制、照明配电控制等使用。

控制方式有直接控制启动，星三角启动控制、自耦启动控制、变频器启动控制、软启动控制等各种启动方式。

控制箱是按电气设备接线规定将开关柜、测量仪表、维护电器和辅助机器设备拼装在封闭式或半封闭式金属材料柜中或屏幅上，其布局应考虑供电系统一切正常运行的规定，有利于维修，不严重危害人身安全及周边机器设备的安全性。一切正常运行时可借动手动式或控制开关接入或开断电源电路。常见故障或异常运行时借助维护电器断开电源电路或警报。借测量仪表可显示信息运行中的各种各样主要参数，还可对一些电气设备主要参数开展调节，对偏移一切正常运行状态开展提醒或发信号。常见于各发、配、变电站中。

定压补水控制箱供应-太原控制箱供应-润强智能品质保证(查看)由山东润强智能科技有限公司提供。“换热机组.全自动智能控制柜.供水设备”选择山东润强智能科技有限公司，公司位于：山东省济南市长清区张夏工业园区78号，多年来，润强智能坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。润强智能期待成为您的长期合作伙伴！