

车用尿素设备厂家 弘峻水处理

产品名称	车用尿素设备厂家 弘峻水处理
公司名称	佛山市弘峻水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东佛山禅城季华西路绿岛国际中心6栋1608
联系电话	18823149433 18823149433

产品详情

车辆熄火前的三分钟内必定不能堵截电源，否则会构成尿素管路中的尿素溶液不排空，在天气冷或许长时间不用时，使后处理系统整个管路构成尿素结晶、堵塞，构成更大的费事。

尿素缺点灯亮的常见原因

- 1.尿素量缺少，查看表面指示
- 2.运用的尿素质量不合格
- 3.尿素喷射嘴堵塞等其他后处理系统相关缺点

运用车用尿素的注意事项

根据规划要求，江淮全系重卡搭载各品牌发动机的尿素的运用量一般在3%~10%之间（运用量是指尿素燃油消耗比）。例如，运用量5%，就是发动机每消耗100L油的一同，消耗5L的尿素溶液。关于经常跑长途的车辆，车主往往需求随车携带5L-20L不等的轻便装尿素溶液，以备急迫加注。

不正确运用车用尿素的危害

有的司机为了削减开支，会购买廉价尿素，或掐断OBD检测信号而不运用尿素。可是这些做法非但不能节约本钱，车用尿素设备厂家，还会因为构成SCR系统的损坏，导致全体本钱的增加。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市弘峻水处理设备有限公司

车用尿素设备主要是用来生产车用尿素，那么，车用尿素有哪些储存方法呢？

- 1、保持包装密封，防止阳光直射。
- 2、保存时将Adblue置于低温阴凉处，避免强光直射，视保存条件好坏，一般保质期可维持2-3年。
- 3、一旦发生火灾，必须采用大量的水冷却，避免引起尿素罐压力急剧上升，高温会引起尿素分解。
- 4、当储存温度低于-11℃时，该产品将凝固。解冻后不影响使用效果，解冻温度不得超过40℃。
- 5、防止儿童接触。

以上便是车用尿素设备厂家介绍车用尿素有哪些储存方法的主要内容。

SCR后处理系统是什么：选择性催化还原

处理解决方案：当共轨系统喷射到燃烧室燃烧后产生的废气进入排气系统，SCR利用尿素喷射系统将尿素水溶液潜入排气系统，在废气流中分解为氨气并在催化剂的作用下与氮氧化物发生反应，使之转化为无害的氮气和水。系统还在尾气排放前用氮氧化物传感器检测尾气是否达到排放标准。由于技术需更高的发动机燃烧温度，需在催化器前使用温度传感器。

不管在国外还是在国内车用尿素溶液其密度、折光率、碱度、金属离子、阴离子、杂质等含量都有严格的要求。一些企业为了降低生产成本，使用普通的水代替去离子水，这样生产的车用尿素无法满足使用要求，国内标准。

车用尿素设备厂家-弘峻水处理(推荐商家)由佛山市弘峻水处理设备有限公司提供。佛山市弘峻水处理设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东佛山的循环水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。弘峻水处理带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！