

燕房JS防水涂料代加工 燕房JS防水涂料 燕翔通达公司

产品名称	燕房JS防水涂料代加工 燕房JS防水涂料 燕翔通达公司
公司名称	北京燕翔通达技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡镇张谢南
联系电话	13311108730 13311108730

产品详情

JS防水涂料施工要点

- 1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平，阴阳角应做成圆弧角。
- 2、准确配料：严格按配比要求进行配料，使用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中，并充分搅拌至均匀细腻不含团粒的混合物。
- 3、涂覆要领：用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法的次序逐层完成。
若涂料（尤其是打底料）有沉淀应随时搅拌均匀。
涂覆要尽量均匀，燕房JS防水涂料多少钱，不能局部沉积。
各层之间的时间间隔以层涂膜干固不粘手为准。工法中的下涂层、无纺布层和中涂层必须连续施工。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多防水灰浆的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

灰浆骨料

灰浆骨料是指在灰浆中起骨架或填充作用的粒状松散材料，可分为粗骨料和细骨料。骨料一般使用惰性材料，在灰浆制备和围化过程中多数情况下不与粗结剂及其它材料发生化学反应，燕房JS防水涂料，主要目的是改善灰浆的收缩率和和易性。传统灰浆中常见的骨料是天然砂，主要有石英砂和碳酸盐类砂等。石英砂主要来自破碎的石英岩，如砂岩、花岗岩、片岩和片麻岩等；碳酸盐类砂子主要来自海洋环境，燕房JS防水涂料生产，如珊瑚砂，主要在沿海地区使用。

如需了解更多防水灰浆的相关信息，燕房JS防水涂料代加工，欢迎关注燕翔通达网站或拨打图片上的热线电话，我司会为您提供、周到的服务。

柔性防水浆料

【规格】9KG/桶、18KG/桶

【产品特点】

- 1.无毒无害，施工简便、快速
- 2.柔韧性（能覆盖细小裂痕）及粘结力强
- 3.出色的耐水性、耐腐蚀性

注：配合燕化粘结剂系列产品施工效果更佳

【适用范围】室内外通用，如厨房、卫生间、阳台、地下室、楼顶、养鱼池、浴池等

【用量计算】厚度0.5mm，2.5kg/m²（涂抹两遍的用量）

想了解更多关于防水灰浆的相关资讯，请持续关注本公司。

燕房JS防水涂料代加工-燕房JS防水涂料-

燕翔通达公司由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。北京燕翔通达技术开发有限公司是北京房山区，合成胶粘剂的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在燕翔通达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创燕翔通达更加美好的未来。