

空气测漏仪 空调检漏仪 瑞盟

产品名称	空气测漏仪 空调检漏仪 瑞盟
公司名称	瑞安市鑫锐机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:空调检漏仪 品牌:瑞盟 型号:STD-1600
公司地址	瑞安市汀田街道后里工业园区
联系电话	86 0577 83619939 13758784116

产品详情

类型	空调检漏仪	品牌	瑞盟
型号	STD-1600	测量范围	GB
测量对象	GB	工作温度	GB ()
分辨率	GB	电源	GB
尺寸	500 (mm)	重量	30 (kg)

检漏仪概要与特点

概要

本仪器是用来检查各种部件、成品的气密性差压式测漏仪。

本系列机型与原有机型相比较，本仪器加强了扩展输出口功能、质量管理功能与通讯功能；增加了多通道参数设置与选择、大容量记录存储、u盘数据传输等功能，同时提高了差压分辨率以及操作的方便性，可实现所有测试品在不同条件下的自动化测试。

特点

u 大屏幕液晶屏显示，操作界面清晰、易懂；

u 差压分辨率 1pa ，精度高；

u 多通道参数 32组 ，可以容易的进行参数通道的选择与设定；

u 测试结果可用pa，ml/min；

u 具有手动测试模式，自动测试模式，远程控制模式

u 具有串口rs232电平输出；

u 采用32位arm-cpu

u 可驱动外置打印机（选购）

u usb数据输出，可直接将检测数据写入u盘（选购）；

u 远程控制接点丰富，可连接plc，也可直接驱动外部设备（如气缸等）；

u 可手动调整输出端子，使外部控制更加灵活；

u 可保存最新的100000组检测数据，可按日期、工号、查询测试结果；

u 具有丰富的数据统计与分析功能；

本机的参数

差压	最小显示	1pa
		0~ ± 999 pa
	显示范围	0~ ± 1000pa
		0~ ± 1000pa
	精度保证范围	2mpa
	传感器范围	
	传感器耐压	
测试压	最小显示	1kpa
	显示范围	0~1000kpa
	精度保证范围	0~300kpa
	传感器耐压	2mpa
显示单位	测试压	kpa
	泄漏量	pa , ml/min
泄漏量显示		整数位数3位， 显示采样频率10hz
泄漏上下限		± 999pa以下
先导气压源		400~600kpa
参数通道数		32组（0~31）
时间设定		0~999秒
硬件		32bitcpu
电源		ac220v ± 5% , 50hz
测试压源	atd-1608	0.4mpa干净干燥的空气
	atd-1640	0.6mpa干净干燥的空气
	atd-1685	0.95mpa干净干燥的空气
	atd-1601	0.6mpa干净干燥的空气
环境温度		使用温度为0~40 ； 保存温度为0~50
湿度		80%rh,以下，无结露

控制io接口

开路集电极规格接口