

S9系列电力变压器 调压

产品名称	S9系列电力变压器 调压
公司名称	瓦房店恒义特种变压器制造有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	应用范围:调压 品牌:国产 型号:S9
公司地址	辽宁省瓦房店市太阳元宝工业区
联系电话	13940929195

产品详情

应用范围	调压	品牌	国产
型号	S9	频率特性	中频
电源相数	三相	铁心形状	E型
冷却形式	液/油浸式	铁心结构	壳式
绕组数目	多绕组	防潮方式	灌封式
冷却方式	水冷式	外形结构	卧式
电压比	10k (V)	额定功率	50-2500 (KVA)

s9系列电力变压器

s9系列电力变压器与原有的s7系列变压器相比，其总损耗平均降低了21%，是现代电网改造强行推广的新型节能变压器

10kv级s9型无励磁调压配电变压器技术数据表

型号	额定容量 (kva)	重量 (kg)		参考尺寸 (mm)			轨距 (mm)
		油重oil	总重total	长 (l)	宽 (w)	高 (h)	
s910-m-30/	30	85	340	1010	730	1045	400 × 400
s9-m-50/10	50	95	430	1090	760	1095	400 × 400
s9-m-63/10	63	95	450	1110	750	1125	400 × 400

s9-m-80/10	80	110	570	1185	755	1155	400 × 400
s9-m-100/10	100	120	610	1190	815	1190	400 × 400
s9-m-125/10	125	140	695	1230	825	1220	550 × 550
s9-m-160/10	160	160	810	1260	840	1255	550 × 550
s9-m-200/10	200	180	950	1310	860	1295	550 × 550
s9-m-250/10	250	215	1150	870	920	870	550 × 550
s9-m-315/10	315	240	1300	1440	1050	1380	550 × 550
s9-m-400/10	400	275	1550	1560	1120	1460	660 × 660
s9-m-500/10	500	310	1810	1660	1280	1485	660 × 660
s9-m-630/10	630	390	2210	1720	1325	1565	660 × 660
s9-m-800/10	800	440	2555	1760	1340	1655	820 × 820
s9-m-1000/10	1000	490	2805	1820	1340	1710	820 × 820
s9-m-1250/10	1250	550	3450	2010	1350	1785	820 × 820
s9-m-1600/10	1600	610	4060	2075	1390	1835	820 × 820

10kv级s9型无励磁调压配电变压器技术数据表

型号	额定容量 (kva)	电压组合		联合组标号	空载损耗 (kw)	负荷损耗 (kw)	空载损耗 (%)	短
		高压h. v.	高压分接范围					
s9-m-30/10	30	66.310	(± 5%)	0.4	0.13	0.60	2.1	4
s9-m-50/10	50	10.511	(± 2 × 2.5%)	y yn0	0.17	0.87	2.0	4
s9-m-63/10	63				0.20	1.04	1.9	4
s9-m-80/10	80				0.25	1.25	1.8	4
s9-m-100/10	100				0.29	1.50	1.6	4
s9-m-125/10	125				0.34	1.80	1.5	4
s9-m-160/10	160				0.40	2.20	1.4	4
s9-m-200/10	200				0.48	2.60	1.3	4
s9-m-250/10	250				0.56	3.05	1.2	4
s9-m-315/10	315				0.67	3.65	1.1	4
s9-m-400/10	400				0.80	4.30	1.0	4
s9-m-500/10	500				0.96	5.10	1.0	4
s9-m-630/10	630				1.20	6.20	0.9	4.5
s9-m-800/10	800				1.40	7.50	0.8	4.5
s9-m-1000/10	1000				1.70	10.30	0.7	4.5
s9-m-1250/10	1250		1.95	12.80	0.6	4.5		
s9-m-1600/10	1600		2.40	14.50	0.6	4.5		