

GLC400/1000呼和浩特市管段式超声波流量计

产品名称	GLC400/1000呼和浩特市管段式超声波流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7890.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GLC400/1000 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

呼和浩特市管段式超声波流量计GLC400/1000安装注意事项

测量原理	40p秒时差法测量
测量管径范围	DN25~DN400
测量流速	32m/s
测量精度	± 1%
探头安装方式	外夹式
参数设定方式	红外遥控式
其他功能	可进行热量测量累积

GLC400/1000保证直管段，传感器安装点需要一定的直管段，一般上游距离弯管和阀门大于10D，下游距离弯管和阀门大于5D（D为直径），距泵出口处要大于30D。

GLC400/1000水平管线的选点，两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上，并且在轴线水平位置±45°范围内安装，以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的限制而不能水平对称安装时，可在保证管内上部分无气泡的条件下，垂直或有倾角地安装传感器。

GLC400/1000竖直管段的选点，不准安装在管道系统的z高点或带有自由出口的竖直管道上（流体向下流动）；选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段，如垂直管段（流体向上流动）。

GLC400/1000选点避开干扰源，安装点应充分远离高压电和变频器等干扰源。

GLC400/1000矿用流量计，井下流量计，煤安证流量计，污水流量计