

包头市矿用智能电磁流量计LZD127/100 分体式井下煤泥流量计

产品名称	包头市矿用智能电磁流量计LZD127/100 分体式井下煤泥流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

包头市智能电磁流量计LZD127/100零点不稳定因素分析

分体式井下煤泥流量计在工业生产中多数液体大都使用电磁流量计进行计量的，电磁流量计有时也会出现故障。z常见的就是零点不稳定，出现这种情况的原因大致会有以下几种。

测量原理	40p秒时差法测量
测量管径范围	DN25~DN400
测量流速	32m/s
测量精度	± 1%
探头安装方式	外夹式
参数设定方式	红外遥控式
其他功能	可进行热量测量累积

分体式井下煤泥流量计首先是，管道中没有充满液体或液体中含有气泡。客观上流量传感器没有活动，但实际上有微量活动。

如果阀门长期使用或液体脏污，阀门密封不完全也会导致零不稳定。

分体式井下煤泥流量计液体电导率变化或不均匀，静止时会改变零点，移动时会晃动输出。

分体式井下煤泥流量计由于内壁表面的水垢和电极的污染程度不能完全相同和对称，破坏了初始调零的平衡。流量传感器附近动力设备状态的变化(如漏电流增大)构成接地电位的变化，也会引起智能电磁流量计零点的变化。

分体式井下煤泥流量计通过分析问题，可以根据相应的现象找出相应的解决办法。

矿用流量计，分体式井下煤泥流量计，煤安证流量计，污水流量计