

ALTO工业热水高压清洗机8-103

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | ALTO工业热水高压清洗机8-103 |
| 公司名称 | 上海洋运工程设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:否 类型:移动式 水温:热水 |
| 公司地址 | 青浦区公园路348号7D - 764室 |
| 联系电话 | 86 021 65928780/53858501 13901998469 |

产品详情

| | | | |
|----------|---------------|------|----------------|
| 是否提供加工定制 | 否 | 类型 | 移动式 |
| 水温 | 热水 | 移动方式 | 轮式拖动式 |
| 型号 | NEPTUNE 8-103 | 喷射压力 | 180/18 (Mpa) |
| 水量 | 2000/1950 | 品牌 | Nilfisk-Alto |
| 用途 | 工业用 | | |

a.ecopower高效节能锅炉，效率超过92%，极大降低运营成本；

b.强劲功率，支持两人同时使用；

c.1450转低转速电机，噪音低，寿命是普通电机的2倍；

d.独特的锅炉快速保养设计降低维护费用；

e.集中式控制面板，方便易用，一目了然；

f.ergo3000人体工程学配件系统，极大程度减轻工作疲劳；

g.超大水流量大大提升工作效率(n8)；

h.特大号锅炉设计，提供源源不断的热水流量；

i.更为便利的wdk双重清洁剂混入系统。

| | |
|--------------------|---------------|
| 技术参数technical data | neptune8-103 |
| 压力pressure | 180/18bar/mpa |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 清洗强度cleaning impact | 10.3kg/force |
| 出水量water flow | 2000/1950 l/h |
| 最大进水温度max.inlet temp | 40 |
| 加热温度water temperature (water/steam) | 70/150 ° c |
| 燃油消耗fuel consumption dt 45 ° c | 9.4kg/h |
| 油箱容量fuel tank | 35l |
| 泵转速pump | 1450 rpm |
| 功率power consumption | 12kw |
| 电压/相制/频率/电流(v/~ /hz/a) | 500/3/50 |
| 重量weight | 230kg |
| 尺寸dimensions(l*w*h) | 1190*702*987 mm |