

建大仁科 蓝牙打印型冷链温湿度记录仪

产品名称	建大仁科 蓝牙打印型冷链温湿度记录仪
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	648.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS-YS-4G-A-L 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

具体价格根据您的选型、参数、采购数量而定，期待您的来电！

建大仁科 蓝牙打印型冷链温湿度记录仪

1.产品介绍

RS-YS-4G-LY蓝牙打印型温度记录仪是我司基于CFDA发布的《医疗器械冷链（运输、贮存）管理指南》研发的温度记录仪，只需一张SIM卡，就可通过网络基站将采集到的温湿度数据上传到云服务器（云平台），云平台完全中性、免费、24小时不间断运行，4G通讯月流量小于30M。

同时设备带有直接连接蓝牙打印机的功能，可直接打印数据，可设置运输过程中本地存储的时间间隔，当温度超过限值（可设置）时，可自动切换到超限记录间隔（可设置）。

设备采用液晶显示，设备运行过程中每隔2秒更新一次测点数据（CFDA要求至少1分钟），运输过程中每隔1--60分钟（可设置，默认1分钟）上传数据（CFDA要求至少每隔5分钟），温度、湿度准确度可凭密码校准，设备可实现温度超上限或下限报警，自带声光报警和短信报警功能，报警时可向1--5人发送短信报警信息（CFDA要求至少2名）。

设备可GPS自动定位移动轨迹，对移动设备的路线更加清晰明确。

采用瑞士原装温湿度测量单元，测量精度高，抗干扰能力强，保证产品的优异测量性能。

1.1功能特点

n 液晶显示，实时采集温度数据，更新时间为一分钟一次。

n 测量范围-40 ~+80 ，测量分辨率0.1 ，测量精度±0.5 。

n 通过4G方式将数据上传本公司免费提供的监控云平台。

n 自带GPS定位，上传定位，以及速度（选配）。

n 可直接连接蓝牙打印机，打印数据间隔可设置，正常存储间隔和报警存储间隔单独设置

n 数据上传间隔1分钟，用户也可自由设置。

n 温度超限可实现就地声光报警、短信告警（1~5个责任人可自由设定）。

n 超大存储芯片，可存储65000组数据。

n 内置大容量锂电池，一次充电可使用7天。

1.2产品参数

供电	10~30VDC	
额定功耗	0.7W	
通信接口	4G，手机通用网络	
数据上传	GPRS进行数据上传	
参数设置	短信参数设置	
报警功能	温度超限短信报警、振铃报警	
内部存储	记录周期1分-24小时可设置，记录容量：65000组	
精度	湿度	± 3%RH(60%RH,25)
	温度	± 0.5 (25)
变送器电路工作温湿度	-20 ~+60 ， 0%RH~95%RH 非结露	
探头工作温度	-40 ~+120 ，默认-40 ~+80	
探头工作湿度	0%RH—100%RH	
长期稳定性	1%RH/y	0.1 /y
响应时间	8s(1m/s风速)	25s(1m/s风速)
温度显示分辨率	0.1	
湿度显示分辨率	0.1%RH	
温湿度刷新时间	1s	
备用电池工作时间	不带GPS定位产品 7天 带GPS产品 2天	

1.3产品选型

RS-				公司代号
	YS-			车载设备
		4G-		4G方式上传
			A-	内嵌记录仪
				带一键打印功能
				空
				空
				GPS
				带GPS定位

2.设备快速上手说明

2.1设备清单

1 温湿度变送器设备1台

1 合格证、保修卡、校准报告等

1 内六角扳手1个，螺钉4个