

防爆电动衬氟球阀Q941F46-16C

产品名称	防爆电动衬氟球阀Q941F46-16C
公司名称	温州市龙湾永中精华阀门厂
价格	100.00/台
规格参数	品牌:精华阀门 型号:D941F46-16C 材质:WCB
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道永昌路555号
联系电话	0577-86992885 18958766377

产品详情

防爆电动衬氟球阀内腔及球体均采用高压注塑工艺,衬有耐腐蚀,耐老化的聚全氟乙丙烯(F46)或PTFE,故具有可靠的耐腐蚀性和密封性,对酸,碱等强腐蚀性介质均能很好地应用。电动衬氟球阀适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸,,磷酸,,强碱,王水等具有强腐蚀性的介质。广泛适用于石油,化工,染化,农药,制酸制碱等行业,是目前防腐阀门设备理想的选择之一。

防爆电动衬氟球阀产品特点

1,电动衬氟球阀适用做调节流量的阀,具有的流量特性。2,电动衬氟球阀适用带有固体物质的苛刻介质(P TFE密封不适用)。3,电动衬氟球阀中轴密封是活动的压块,方便密封的检修。4,电动衬氟球阀连接端无外漏结构设计。

防爆电动衬氟球阀执行器技术参数

电源	AC110,220,380V/DC24,220 V
输出力矩	50N·M~2000N·M
任选功能	开关型,触点型,开度信号, 智能调节型
动作范围	0~90°±5°
动作时间	15秒/30秒/60秒
环境温度	-30°~60°
手动操作	附带手柄操作

Q941F46电动衬氟球阀阀体参数

公称通径	DN15~200mm
公称压力	PN1.6,2.5MPa
阀轴材质	WCB,不锈钢
阀体材质	碳钢,304/316/316L不锈钢
球体材质	钢衬F46,F3,F4,PFA,PO
阀座密封	FEP(F46),PCTFE(F3),PTFE (F4),PFA,PO
温度	50~180

限位
防护等级

电气,机械二重限位
IP-67(防爆外壳:Exd BT4
IP67可选)

适用介质

硝酸类,醋酸类,碱类,强氧化性介质等

输入信号

0-10,1-5VDC/4-20mA(智能
调节型)

特点

耐酸碱,密封性能好,阻力小,动作稳定

公称通径DN	L	L1	H	D	D1	额定功率	额定电流
15	130	155	256	95	65	15W	0.2A
20	140	155	260	105	75	15W	0.2A
25	150	155	266	115	86	15W	0.2A
32	165	155	270	136	100	25W	0.2A
40	180	208	312	146	110	25W	0.**
50	200	208	325	160	125	25W	0.**
65	220	208	336	180	145	50W	0.**
80	250	256	365	195	160	50W	0.8A
100	280	256	400	215	180	90W	1.0A
125	320	256	420	245	210	90W	1.0A
150	360	288	440	280	240	120W	1.2A
200	400	288	470	335	295	150W	1.2A