

国内能做200立方LNG储罐的厂家，能做200立方低温LNG储槽的企业

产品名称	国内能做200立方LNG储罐的厂家，能做200立方低温LNG储槽的企业
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内能做200立方LNG储罐的厂家，能做200立方低温LNG储槽的企业机械式停车库的抗震设计应符合现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。3.1.13 机械式停车库内的消防、通风、电缆桥架等管线宜设置在行车道的上方，且不得侵占停车位的空间。国内能做200立方LNG储罐的厂家，能做200立方低温LNG储槽的企业机械式停车库外宜设置清洗停车设备的给水点。3.1.15 当机械式停车库内温度不能满足停车设备正常工作温度要求时，应采取采暖或散热措施。国内能做200立方LNG储罐的厂家，能做200立方低温LNG储槽的企业当机械式停车库不具备自然通风条件或自然通风不能满足停车库内空气品质要求时，应设置机械通风装置，并应符合现行标准《工业企业设计卫生标准》GB Z1的规定。

国内能做200立方LNG储罐的厂家，能做200立方低温LNG储槽的企业全封闭的机械式停车库宜设置机械排烟系统，风管应采用难燃材料。排烟风机应满足当输送介质温度在280 及以上时能至少连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转的要求。3.1.18 机械式停车库的电气工程应按现行有关标准进行设计，并应符合下列规定：国内能做200立方LNG储罐的厂家，能做200立方低温LNG储槽的企业停车库的配电宜采用双回路供电，且两个回路的供电线路之间应设置自动切换装置；当采用单回路供电时，宜配置备用电源； 2 停车设备的电源应采用三相五线制，并应与消防配电、停车库照明和监控系统等线路分设；国内能做200立方LNG储罐的厂家，能做200立方低温LNG储槽的企业停车库的人员疏散出入口、配电室、控制室及管理室等应设置应急照明，且应急照明器具的应急工作时间不应小于30min；