

张家口优质红色绝缘胶垫 5mm绝缘胶垫 定制多种规格

产品名称	张家口优质红色绝缘胶垫 5mm绝缘胶垫 定制多种规格
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

张家口优质红色绝缘胶垫 5mm绝缘胶垫 定制多种规格

坚信质量是一种标准，质量是一种形象，质量是一种特色，质量是一种承诺，质量是一种责任，质量是更是企业的生命。坚持以质量求生存，

以信誉求发展。公司建立了一整套高效的质控管理体系和完善的产品销售服务网络

绝缘胶垫信息：1>绝缘胶垫分类：按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘

胶垫，绿色绝缘胶垫，电力灰绝缘胶垫；按防滑类型可分为：

常规绝缘胶垫，防滑绝缘胶垫（条纹防滑胶垫、圆点防滑绝缘胶垫、凸点绝缘胶垫）又有带字绝缘胶垫；

按电压等级可分为：5kv,10kv,15kv,20kv,25kv,30kv，35kv；

按厚度可分为：3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm；按宽度可分为：1米，1.2米，1.5米；

按照电压等级可分为：

(1) 5KV绝缘胶垫

技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿；比重：5.5KG/m²

(2) 10KV绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²

(3) 15KV绝缘胶垫

(4) 20KV绝缘胶垫

技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：11KG/m²

(5) 25KV绝缘胶垫

技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m²

(6) 30KV绝缘胶垫

技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m²

(7) 35KV绝缘胶垫

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m²

按长度可分为：一般每卷为5米或10米；

2>绝缘胶垫质量标准：外观方面：斑痕或凹凸不平，深度或高度不得超过胶垫厚度公差；

气泡方面：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，

任意两个气泡间距离不小于40mm；杂质方面：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；

边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；裂纹方面：不允许有。

3>绝缘胶垫用途

：可用于变电站、电厂、配电房、试验室、野外带电作业以及用做铺设地板及工作台等。