

山东金材门窗 夹丝玻璃挡烟垂壁多少钱 挡烟垂壁

产品名称	山东金材门窗 夹丝玻璃挡烟垂壁多少钱 挡烟垂壁
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金材门窗科技有限公司

防火卷帘上可以设置挡烟垂壁吗？

一般防火卷帘高都要做到梁底的或者是封到结构顶的，就是烟火无法从这个地方穿过。但一般由于各种管道或者其它因素，电动式玻璃挡烟垂壁，无法做到顶，所以在防火卷帘上方还要做卷帘来封堵，但这个封堵是没有轨道的。是固定在梁上的。

这个封堵是挡烟垂壁上方到梁底的一段高度。这个应该是比下面的防火卷帘价格低一些，因为没有电机和轨道。而是由梁底或者结构部分的标高到防火卷帘的上部决定的。我们公司都是现场测量结算的。考虑卷在筒轴上的高度，也有人叫预卷长度。

挡烟垂壁一般是在防烟分区上，挡烟垂壁，和防火卷帘一般不在一个位置。挡烟垂壁是在吊顶的下方垂下来的一块竖向板，一般图上画有位置的。防火卷帘和挡烟垂壁在图上都画有设置的位置。

挡烟垂壁设置的部位要求

挡烟垂壁是现代建筑物用于防烟的主要设施，对于阻止火灾发生时的烟雾横向流动有着积极的作用。为了加强大家对挡烟垂壁的了解与认识，今天小编来给大家讲解一下具体设置部位的相关要求。

在《高层民用建筑设计防火规范》中对挡烟垂壁的设置做出了明确的要求，即在设有排烟设施的走道和净高不超过六米的房间，应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50米的防烟分区。

一般来说，在建筑物内需要设置电动挡烟垂壁的部位很多，其具体内容我们一起接着往下看：

- 1、 丙类厂房内的房间，面积大于300平米或者走廊超过40m的部位，需要设置挡烟垂壁。
- 2、 建筑物内面积大于500平米，没有自然形成物（如梁）挡烟的地方，需要设置电动挡烟垂壁。

此外，建筑物内防火分区与防火分区的分隔必须要设置挡烟垂壁，而根据建筑设计防火规范中规定每个防火分区小于500平方的，设置挡烟垂壁时可使用高度大于500mm的梁作为挡烟垂壁，也可使用不燃或难燃材料作为防火分隔物。

我们公司是一家生产销售防火卷帘门，挡烟垂壁，防火窗，耐火窗的专业制造厂家。

挡烟垂壁多用在大型商场和超市，是建筑防火规范规定的人密集区域的必备防烟装备，其安装验收可参考《建筑工程施工质量验收统一标准》的分部“通风与空调”下的子分部“防排烟系统”相关规定。

挂式挡烟垂壁安装施工（某厂家推荐）

（一）放线定位

（1）挡烟垂壁定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直，以免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾，造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。

（2）要使用的激光水准仪、经纬仪，配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。以确保挡烟垂壁的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~2mm。

（二）上部吊杆安装

（1）注意检查丝杆和金属膨胀管的牢固，选用的丝杆和金属膨胀管质量要可靠，打孔位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘，烟挡垂壁多少钱一米，钻孔孔径和深度要符合金属膨胀管厂家的技术规定，夹丝玻璃挡烟垂壁多少钱，孔内灰渣要清吹干净。

（2）每个丝杆安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。主要的是丝杆的中心线必须与铝合金构件中心线相一致，并且椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。

(3) 所有丝杆安装完毕后，应进行隐蔽工程质量验收，请监理工程师验收签字，验收合格后再涂刷防锈漆。

山东金材门窗(图)-夹丝玻璃挡烟垂壁多少钱-挡烟垂壁由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司位于山东长清紫薇路800号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东金材门窗在防火设备中享有良好的声誉。山东金材门窗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东金材门窗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东防火卷帘门厂家，山东防火卷帘门厂家直销，聊城防火卷帘门批发的厂家，欢迎来电咨询。