

# 山东金材门窗 挡烟垂壁

产品名称	山东金材门窗 挡烟垂壁
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金材门窗科技有限公司

### 挡烟垂壁的介绍

挡烟垂壁适用高层或超高层大型商场，写字楼，仓库使用，其制作材料为不燃物，从顶棚下垂不小于500m的固定或活动的挡烟设施。

挡烟垂壁主要分为电动式挡烟垂壁和固定式挡烟垂壁，在发生火情时阻挡烟雾在建筑顶棚下面横向流动。建筑空间高的情况下可以采用固定式的，这样可以长期将挡烟垂壁固定在顶棚面上，如果建筑空间低的话可以采用活动式的挡烟垂壁。

### 挡烟垂壁的附加性能要求

按规定进行试验，挡烟垂壁的运行控制方式应符合以下要求：

a) 应与相应的感烟火灾探测器联动，挡烟垂壁，当探测器报警后，挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置；

- b) 接收到消防联动控制设备的控制信号后，挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置；
- c) 系统主电源断电时，挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置，其运行性能应符合5.2.2的规定。

按6.6.4的规定进行试验，挡烟垂壁应能经受1000次循环启闭运行试验，试验结束后，挡烟垂壁应仍能正常工作，直径为 $(6 \pm 0.1)$  mm和截面尺寸 $(15 \pm 0.1)$  mm  $\times$   $(2 \pm 0.1)$  mm的探棒不能穿过挡烟部件。

### 5.2.5 抗风摆性能

按6.6.5的规定进行试验，电动挡烟垂壁，挡烟垂壁的表面垂直方向上承受 $(5 \pm 1)$  m/s风

速作用时，其垂直偏角不应大于 $15^\circ$ 。

我们在高层商场、超市及仓库中，多使用自动式挡烟垂壁，可以在火灾时能够感温、感烟，同时自动下垂来进行中阻隔烟雾横向流动。那么挡烟垂壁要求是有效阻隔烟雾在顶棚下横向流动，活动挡烟垂壁，可以将火灾损失降低，所以说满足挡烟垂壁标准很重要。

挡烟垂壁是自动式的一种，挡烟垂壁，可以通过电力来进行驱动，确保火灾时满足挡烟垂壁规范，达到更好的阻燃防火隔热的作用，所以不燃材料制成的挡烟垂壁在可靠性上可以更好，而且在品质保证方面将会有更突出的表现，所以说优势都是非常明显的。

很多时候仓库或者车库等等环境中，选择阻烟雾设备时，应该选择的卷帘挡烟垂壁，可以更好进行保护仓库免于遭受火灾造成的严重损失，所以说需要根据实际情况来更好进行处置，达到的可靠性也会有更突出的表现，终带来的优势也会有更突出的表现。

山东金材门窗-挡烟垂壁由山东金材门窗科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东金材门窗科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东玻璃挡烟垂壁，山东电动挡烟垂壁，聊城固定挡烟垂壁的厂家，欢迎来电咨询。