

# 闽工阀门现货供应 热动力式疏水阀定制 莆田疏水阀

产品名称	闽工阀门现货供应 热动力式疏水阀定制 莆田疏水阀
公司名称	泉州市闽工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市南安市英都镇云林村新林82号
联系电话	15280888033 15280888033

## 产品详情

### 斯派莎克FTGS14-10浮球式疏水阀

#### 工作原理：

启动时，图1，热静力排空阀允许设备内的空气不经过主阀排出，否则空气无法逃逸(称为气阻)。

当凝结水到达疏水阀时，图2，浮球升高带动连杆打开主阀，热的冷凝水使排气阀关闭，仅从主阀排放。当蒸汽到达时，热静力式疏水阀厂家，浮球下降关闭主阀。主阀低于水面，蒸汽无泄露的可能。

当用于虹吸管排放的滚筒或长排放管时，蒸汽汽锁现象会导致凝结水无法到达疏水阀。这种情况应安装破蒸汽汽锁装置(SLR)，图3，莆田疏水阀，以排除积聚在疏水阀和虹吸管内的蒸汽，使冷凝水能够持续排除。

启动阶段，热静力排气阀排出空气。正常运行时，冷凝水从主阀排出。

### 斯派莎克FT14疏水阀适用场合

1) 本产品专门设计用于蒸汽、空气或冷凝水等介质，这些介质都属于上面提及的压力设备指令中的第二类流体。同时本系列产品也适用于上述压力设备指令中的首要类流体的丙烷气体。本产品也适用于某些其它流体，如果确定的话，可以联系斯派莎克公司来确认本产品是否适合该应用。

2) 确认所选产品的材质是否合适，热动力式疏水阀定制，压力和温度的较大较小值。如果产品工作范围的上限低于其所安装的系统的需要，或者产品的故障状态会引起具有危险性的超压或超温的发生，必须

保证系统装有相应的安全设备来防止超限情况的发生。

3) 确定正确的安装方式和正确的流体流向。

4) 斯派莎克FT14疏水阀不能承受系统所产生的外部应力。安装人员必须充分考虑到可能产生的应力并做好充分的预防措施来减少应力的产生。

5) 安装之前取下所有的保护层。

#### 斯派莎克FT14-10疏水阀使用注意事项

1.装前清洗管路设备，热静力式疏水阀质量，除去杂质，以免堵塞。

2.蒸汽疏水阀应尽量安装在用汽设备的下方和易于排水的地方。

3.蒸汽疏水阀应安装在易于检修的地方，并尽可能集中排列，以利于管理。

4.各个蒸汽加热设备应单独安装蒸汽疏水阀。

5.旁路管的安装不得低于蒸汽疏水阀。

6.安装时，注意阀体上箭头方向与管路介质流动方向应一致。

7.蒸汽疏水阀进口和出口管路的介质流动方向应有4%的向下坡度，而且管路的公称通径不小于蒸汽疏水阀的公称通径。

8.一个蒸汽疏水阀的排水能力不能满足要求时，可并联安装几个蒸汽疏水阀。用在可能发生冻结的地方，必须采用防冻措施。

闽工阀门现货供应(图)-热动力式疏水阀定制-莆田疏水阀由泉州市闽工阀门有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泉州市闽工阀门有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为疏水阀具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!