

廊坊配电室橡胶绝缘垫 高压绝缘橡胶皮 弹性十足

产品名称	廊坊配电室橡胶绝缘垫 高压绝缘橡胶皮 弹性十足
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

廊坊配电室橡胶绝缘垫 高压绝缘橡胶皮

1>绝缘胶垫一般电压为10KV时，可选用不小于6mm厚，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；电压为35KV时，

可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验15000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；电压为0.4KV低压时，

可选用不小于3mm厚，工频耐压实验3500V，

1分钟不击穿的绝缘垫胶板。

一、绝缘橡胶垫又名橡胶高压绝缘垫,防静电胶,板外观及规格尺寸：斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚

度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm²的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度

不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。

二、绝缘胶垫的分类：（1）按颜色分为：黑色绝缘橡胶垫,红色绝缘橡胶垫,绿色绝缘橡胶垫,灰色绝缘橡胶垫；

（2）按电压分为：5KV,10KV,15KV,20KV,25KV,,30KV,35KV；

（3）按厚度分为：3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm；

(4) 绝缘胶板,绝缘胶垫,绝缘板,绝缘毯,绝缘橡胶板,电绝缘胶板(

胶垫的宽度,厚度,颜色均可根据客户的需求定做)。

2> 可根据客户要求专门订做不同尺寸,不同颜色,不同文字的安全施工

绝缘垫绝缘胶板具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。

用NR, SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

3>用途:本产品主要适用于变电所、发电厂、配电房等绝缘垫胶板具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。

用NR, SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合台面或铺地绝缘材料。

4>标准:配电室电压10KV选8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。配电室电压35KV
10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。

配电室低压选5mm厚 500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。