

沧州柳叶纹绝缘橡胶垫 平面绝缘胶垫 耐高压

产品名称	沧州柳叶纹绝缘橡胶垫 平面绝缘胶垫 耐高压
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

沧州柳叶纹绝缘橡胶垫 平面绝缘胶垫 耐高压

一、好的绝缘胶垫要在材料里面加上硅胶特殊添加剂，使其不会出现脱胶发黄的现象，

而劣质的绝缘胶垫由于透明胶垫会受酸、碱、油等腐蚀品的影响，

添加剂不够好或为了减少成本而放的不够量从而导致绝缘胶垫会跟空气发生氧化，使胶垫变黄，胶水脱胶，因此保质期会很短。

二、绝缘胶板标准：

- 1.配电室电压选10KV选8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.
- 2.配电室电压选35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.
- 3.配电室低压选5mm厚500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.

三、按颜色可分为：

(1)红色绝缘胶板(2)黑色绝缘胶板(3)绿色绝缘胶板(4)电力灰绝缘胶板（不常用）

四、按照厚度可分为：3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm

胶板质量标准：

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶板厚度公差；

气泡：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；

杂质：深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm；

边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10；

裂纹：不允许有

品质是公司发展的基础，另外企业的形象是非常重要的。我公司生产的橡胶板均通过iso9001：2000认证，
质量可靠。