

济南15kv配电室绝缘胶垫 黑色5mm绝缘胶垫 环保性

产品名称	济南15kv配电室绝缘胶垫 黑色5mm绝缘胶垫 环保性
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

济南15kv配电室绝缘胶垫 黑色5mm绝缘胶垫 环保性

我厂主要生产多规格的绝缘胶垫，有绿色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，黑色绝缘胶垫，绝缘胶垫应用于配电机房

电力机房、实验室等地。在保护从事电力事业方面的工作人员方面起到了很大的作用。

产品规格：厚度 3mm---50mm

宽度 0.1m----2m

长度 0.1m----长度

标准件为：5米/件或10米/件或50公斤/件或100公斤/件

绝缘抗电压 1kv ， 3kv ， 5kv ， 10kv ， 20kv ， 30kv ， 35kv ， 40kv ， 高可达100kv。

绝缘胶垫分类：

1. 按照电压等级可分为：（1）5KV绝缘胶板：技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿；比重：5.5KG/m²；
- （2）10KV绝缘胶板：技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²；
- （3）15KV绝缘胶板：技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²；

(4) 20KV绝缘胶板：技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：11KG/m²；

(5) 25KV绝缘胶板：技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m²；

(6) 30KV绝缘胶板：技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m²；.

(7) 35KV绝缘胶板：技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m²

2. 按颜色可分为：(1)红色绝缘胶板(2)黑色绝缘胶板(3)绿色绝缘胶板(4)电力灰绝缘胶板(不常用)

3. 按照厚度可分为：3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm w

绝缘胶垫标准：

- 1.配电室电压选10KV选8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.
- 2.配电室电压选35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.
- 3.配电室低压选5mm厚500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒