

代理LCP 日本住友 E6808 UHF BZ 40的玻纤+无机物 增强阻燃耐磨连接器

产品名称	代理LCP 日本住友 E6808 UHF BZ 40的玻纤+无机物 增强阻燃耐磨连接器
公司名称	东莞中石塑化有限公司
价格	62.00/KG
规格参数	品牌:日本住友 型号:E6808 UHF 产地:日本
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑二路20 栋2055号1楼（注册地址）
联系电话	18390703825

产品详情

材料状态	流通正常
特性	低曲翘 成型性 增强 玻纤增强
用途	连接器 电子电器部件
加工方法	注塑
添加物	玻璃\无机 玻璃纤维增强材料
形态	
供货地区	欧洲 北美洲 亚太地区
物性数据来源	暂无来源
材料状态	已商用：当前有效;

资料

Processing (English);Technical Datasheet (English);

UL 黄卡

E54705-100988641;E249884-100962042;

搜索 UL 黄卡

Sumitomo Chemical Co., Ltd.;SUMIKASUPER LCP;

物理性能测试条件属性值单位测试方法
密度

收缩率

横向流动

收缩率

流动

吸水率

机械性能测试条件属性值单位测试方法
拉伸强度

断裂伸长率

弯曲模量 23

弯曲强度 23 , 屈服

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
悬臂梁无缺口冲击强度 6.4mm

电气性能测试条件属性值单位测试方法
体积电阻率

介电常数 1 MHz

介电常数 1GHz

耗散因数 1 MHz

耗散因数 1GHz

耐电弧性

漏电起痕指数

热性能测试条件属性值单位测试方法
热变形温度

1.8MPa

可燃性测试条件属性值单位测试方法
UL 阻燃等级

极限氧指数

硬度测试条件属性值单位测试方法
洛氏硬度