

地下室后浇带橡胶止水带EB型300X8mm

产品名称	地下室后浇带橡胶止水带EB型300X8mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	标准:国标 硬度:60邵尔 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、后浇带橡胶止水带的接头处理

后浇带橡胶止水带根据不同的使用部位，同规格止水带的接头，还有两种规格后浇带橡胶止水带变截面接头，内墙竖向后浇带橡胶止水带搭接作法及外墙竖向止水带搭接作法。为复杂的异形接头如环形后浇带橡胶止水带尽量在加工中完成，各种接头均由厂家派人指导现场接头。现场接头采用冷接，即将需连接的后浇带橡胶止水带两端削成互为匹配的后浇带橡胶止水带接头，接头端表面挫毛后用橡胶清洁剂清洗、晾干，刷胶粘贴橡胶板(双面)而成。

二、后浇带橡胶止水带施工缝安装：

- 1、后浇带橡胶止水带的安装位置的确定，一般用于整体衬砌施工缝处，设置在衬砌二结构施工缝、变形缝的外侧，施工时按设计要求先在需要安装止水带的位置放出安装线。
- 2、基面处理，对于直接设置在岩壁或初期支护找平层的后浇带橡胶止水带设置的部位须预先用氯丁胶砂浆进行找平处理，防水砂浆抹面的宽度应大于后浇带橡胶止水带宽度20cm以上。
- 3、外贴式止水带的固定，施工缝处设计有防水板的，如止水带材质与防水板相同，则采用双焊缝热焊机将止水带固定在防水板上，对于设计为橡胶止水带时，则采用粘接法与防水板连接。施工缝处设计有防水板的，止水带采用粘接法固定在岩壁或初期支护找平层。

三、地下室外墙水平施工缝渗漏水原因分析：

- 1.外墙未设置止水带、后浇带橡胶止水带不交圈或者止水带偏离位置；
- 2.膨胀止水条为固定牢，在浇筑混凝土时偏位；膨胀止水条在浇筑混凝土前已遇水膨胀，无法起到膨胀止水作用；

3.施工缝未凿毛清理干净，施工缝混凝土接触面浇筑不密实；

4.螺杆眼渗水主要原因为封堵密实。

措施：

1、按设计和方案要求留置施工缝。

2、隐蔽验收时应注意止水带或止水条是否交圈封闭，止水带是否有偏位或自身破坏。

3、地下室外墙施工缝止水带建议采用钢板止水带。

4、止水螺杆眼应逐个检查，不得有遗漏和封堵不严实的。（螺杆眼处防水材料采用聚合物砂浆或者嵌缝油膏、密封胶等）。

5、回填前检查防水质量。