

耐高压矿用电磁流量计 唐山市电磁流量计LZD127/10

产品名称	耐高压矿用电磁流量计 唐山市电磁流量计LZD127/10
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

唐山市停机状态下的电磁流量计LZD127/100的养护

耐高压矿用电磁流量计很多人使用电磁流量计一段时间后发现测量数据不准确。其实这不是电磁流量计本身的质量问题。是因为用户没有按照手册中的方法维护保养。

1.耐高压矿用电磁流量计电磁流量计维修的零点检查和调整。

耐高压矿用电磁流量计投入运行前，通电后，当电磁流量传感器静止充满液体时，应调整零点。投入运行后，还需对使用条件下的定期停流进行零点检查；

耐高压矿用电磁流量计特别是对于容易沉淀和污染的电极，以及含有固相的非清洗液，在运行初期要多做检查，积累经验，确定正常的检查周期。交流励磁的电磁流量计与矩形波励磁相比，更容易出现零点漂移，因此要更加注意检查和调整。

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m3/h		
测量精度	± 1%		
安装方式	管段式 法兰对装		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	隔爆兼本安型		
同系产品			

耐高压矿用电磁流量计另一方面，在电解切割过程检测装置上使用电磁流量计来控制饱和盐水的流速。经过一段时间的间隙使用，发现流量信号逐渐减弱，两个月后信号为零。原因是电解切割时管壁上沉积了氧化铁，导致短路。去除分层后立即恢复正常