

赛迪蓄电池NP65-12 12V65AH直流屏UPS电源详细参数 市场报价

产品名称	赛迪蓄电池NP65-12 12V65AH直流屏UPS电源详细参数 市场报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	330.00/台
规格参数	品牌:赛迪 型号:NP65-12 适用/属性:UPS应急电源 太阳能等
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

赛迪蓄电池NP65-12优点

安全性能好：正常运用下无电解液漏出，无电池胀大及决裂。放电性能好：放电电压平稳，放电平台陡峭。耐震动性能好：彻底充电状况的电池彻底固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率无漏液，无电池胀大及决裂，开路电压正常。耐冲击性好：彻底充电状况下的电池从20cm高处天然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池胀大及决裂，开路电压正常。耐过放电性好：25℃，彻底充电状况的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1Ca放电的要求的电阻），回容量在75%以上。耐充电性好：25℃，彻底充电状况的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池胀大及决裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。耐大电流性好：彻底充电状况下的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。

赛迪蓄电池NP65-12应用领域

- 电话交换机；办公自动化体系
- 电器设备、设备及仪器仪表；无线电通讯体系
- 计算机不间断电源UPS；应急照明EPS
- 输变电站、开关控制和事端照明；便携式电器及采矿体系
- 消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯
- 通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源

- 变电站开关控制体系；铁路用直流电源
- 太阳能、风能体系；移动电站

赛迪蓄电池独特设计，深放电恢复能力强

采用耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的电瓶密封度，使电池使用寿命大幅度延长

满荷电出厂，避免运输途中亏电影响体验

免维护无需补液，适用温度广，使用温度长

采用优质原材料，制造过程严格把关，保证产品质量标准

安全性能好

贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

适用环境温度广

- 10 ~ 45 可长时间平稳运行。