

氯丁橡胶中埋式止水带10MPa300*8mm

产品名称	氯丁橡胶中埋式止水带10MPa300*8mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	硬度:60邵尔 标准:国标 作用:止水密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).氯丁橡胶中埋式止水带外观检测：

- 1.气泡。氯丁橡胶中埋式止水带每延米不允许有三处以上的气泡,且气泡直径不得大于1mm
- 2.杂质。氯丁橡胶中埋式止水带每延米不允许有三处以上杂质,且每处面积不得大于4 mm
- 3.接缝缺陷高度不大于1.5 mm的凸起和不平,每延米不得超过2处
- 4.凹痕不允许有。氯丁橡胶中埋式止水带现场接头采用冷接,即将需连接的氯丁橡胶中埋式止水带两端削成互为匹配的氯丁橡胶中埋式止水带接头,接头端表面挫毛后用橡胶清洁剂清洗、晾干,刷胶粘贴橡胶板(双面)而成。

(2).氯丁橡胶中埋式止水带的规格尺寸：

氯丁橡胶中埋式止水带常用型号651、652、653型橡胶止水带，宽度200-450不等，止水效果较好，在浇筑混凝土的时候，氯丁橡胶中埋式止水带很容易因为震捣而出现不顺直的情况，这对止水效果的影响较大。氯丁橡胶中埋式止水带多是橡胶制作，所以整体上较软，也很容易出现变形，安装时不顺直，也容易被铅丝损坏，有的施工单位觉得麻烦，往往喜欢用橡胶止水条。

(3).氯丁橡胶中埋式止水带尺寸和外观质量的检验

1、氯丁橡胶中埋式止水带尺寸的检验

检验项目：胶片厚度、胶片宽度、芯条宽度、芯条厚度

2、氯丁橡胶中埋式止水带外观质量的检验：

逐一检查氯丁橡胶中埋式止水带表面，不得有夹杂的块状胶，不得有孔洞，不得有严重影响胶片厚度的水纹。胶片表面钙粉要均匀不能过多或过少。

(4).氯丁橡胶中埋式止水带采购的时候的主要注意事项：

1、在采购氯丁橡胶中埋式止水带的时候要挑选大的止水带厂家，如果是比较大型的工程项目，可以采用招标的方式，这样各个中埋式止水带厂家的生产经营状况了解了。氯丁橡胶中埋式止水带厂家生产的止水带在出厂的时候要出具有检验报告和产品质量合格证书。

2、每侧的氯丁橡胶中埋式止水带肋都不能少于两个的。在指标方面，氯丁橡胶中埋式止水带的厚度大于8毫米，宽度是400毫米，拉伸强度要大于10兆帕的，拉伸率不能小于百分之三百的。

3、氯丁橡胶中埋式止水带屋里性能的测定，要从经规格尺寸检验合格的制品上裁取试验所需要的足够的长度式样，而且要按照GB/T9865.1的规定制备试样的，在标准状态下静置24小时之后按照试验规范要求要求进行检验。

4、氯丁橡胶中埋式止水带在贮存和运输的过程中，不能将包装破坏的，而且要放到通风和干燥的地方的，而避免阳光直射的，不能和酸碱等进行接触，而和热源要隔离的，应该保存在室内的，不能重压的。