

邯郸市外夹式超声波流量计GLC400/1000安装

产品名称	邯郸市外夹式超声波流量计GLC400/1000安装
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GLC400/1000 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

邯郸市外夹式超声波流量计GLC400/1000的安装注意事项

矿用流量计，外夹式超声波流量计GLC400/1000，煤安证流量计，污水流量计固定式外夹式超声波流量计，传感器探头防护等级为IP68，使用寿命更长，5-6年内无需更换即可稳定工作。

矿用流量计，外夹式超声波流量计GLC400/1000，煤安证流量计，污水流量计外夹式超声波流量计对安装人员要求较高，安装水平直接影响测量精度，未来维护任务较多。长期运行后，偶联剂失效或传感器位置变化都会影响测量，需要定期维护。

矿用流量计，外夹式超声波流量计GLC400/1000，煤安证流量计，污水流量计 安装前，固定外部夹具的超声波流量计应了解现场情况，包括:

- 1)距离安装传感器的主机有多远；
- 2)管材、管壁厚度、管径；
- 3)、矿用流量计，外夹式超声波流量计GLC400/1000，煤安证流量计，污水流量计管道寿命；
- 4)、流体类型，是否含有杂质、气泡，管道是否充满；
- 5)流体温度；(插入式传感器管道压力)；
- 6)安装现场是否有干扰源(如变频、高压电缆堆场等)。

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m ³ /h		

测量精度	± 1%		
安装方式	管段式 法兰对装		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	隔爆兼本安型		
同系产品			

安装管段的选择对测量精度影响很大，选择的管段应避免干扰和涡流，干扰和涡流对测量精度影响很大。选择管段时，一般应满足以下条件:

- 1)避免在水泵、大功率电台、变频处即有强磁场、振动干扰的地方安装机器；
- 2)、选择管道应均匀、密实，便于超声波传输的管段；
- 3)应有足够长的直管段，大于安装点上游10D(注意:D=直径)和下游5D；