

二氧化碳调压器维修，氩气调压器维修，氮气调压器维修，氧气调压器维修

产品名称	二氧化碳调压器维修，氩气调压器维修，氮气调压器维修，氧气调压器维修
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

二氧化碳调压器维修，氩气调压器维修，氮气调压器维修，氧气调压器维修巷道底坑深度应根据停车设备要求设置，其净深度一般不小于800mm，顶层净高度一般不小于2150mm。3.5.2 水平高差不大于20mm参考了行业标准《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ / T 187-2009第4.2.4条，二氧化碳调压器维修，氩气调压器维修，氮气调压器维修，氧气调压器维修基础倾斜率不得大于0.001的规定。3.5.3 出入口和堆垛机设置是否配套，决定了存取车的速度。当停车位较多时，需适当增加出入口的数量。二氧化碳调压器维修，氩气调压器维修，氮气调压器维修，氧气调压器维修停车位少于100个时，一般设置1个出入口；停车位在100个以上时，一般设置2个或2个以上出入口，且一般每增加100个停车位增设1个出入口；上、中部出入式停车库需在出入口设置升降井道。

3.5.4 横向巷道的停车位进深较大，考虑检修出入空间要求，二氧化碳调压器维修，氩气调压器维修，氮气调压器维修，氧气调压器维修建议设置检修通道，检修通道能设在沿停车库内墙的四周；检修楼梯可以根据平面布置，设在提升井道旁边或停车库的一端；二氧化碳调压器维修，氩气调压器维修，氮气调压器维修，氧气调压器维修检修入孔和爬梯能设置在停车库的四角。检修楼梯可以利用提升井道的空间协调布置，也可以专设在停车库端部，限度发挥停车设备的效率，二氧化碳调压器维修，氩气调压器维修，氮气调压器维修，氧气调压器维修也可以利用车库相邻建筑的楼梯。