

氧气调压器维修，氮气调压器维修，氩气调压器维修，二氧化碳调压器维修

产品名称	氧气调压器维修，氮气调压器维修，氩气调压器维修，二氧化碳调压器维修
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

氧气调压器维修，氮气调压器维修，氩气调压器维修，二氧化碳调压器维修上驱动式垂直升降类停车库宜在顶部设置提升设备机房，且机房层高不宜小于2200mm；下驱动式垂直升降类停车库的提升设备的设备基础应避开回转盘，垂直升降类停车设备距底坑内壁的安装距离不宜小于400mm。氧气调压器维修，氮气调压器维修，氩气调压器维修，二氧化碳调压器维修垂直升降类停车库出入口应符合下列规定：
1 出入口宜采用直入式，当不能采取直入式时，应设置回转盘，且回转盘可设置在提升井道内或转换区；
2 氧气调压器维修，氮气调压器维修，氩气调压器维修，二氧化碳调压器维修非通过式出入口门前应设置不少于2个候车位；
3 出入口门、围栏等应满足停车设备的连锁安全要求。

氧气调压器维修，氮气调压器维修，氩气调压器维修，二氧化碳调压器维修垂直升降类停车库的基础埋深应满足整体稳定性要求，且混凝土强度等级不宜小于C30。3.6.7 独立建设的垂直升降类停车库，其高宽比、抗风及抗震计算应按现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3执行。氧气调压器维修，氮气调压器维修，氩气调压器维修，二氧化碳调压器维修垂直升降类停车库钢架的设计应与停车设备的设计进行协同，并应满足升降导轨、配重导轨等刚度和变形的控制要求。3.6.9 附建式垂直升降类停车库应结合所附建(构)筑物的防雷情况进行防雷设计。氧气调压器维修，氮气调压器维修，氩气调压器维修，二氧化碳调压器维修垂直升降类停车库顶部设备机房内的温度可能超过设备要求时，应设置通风、散热装置。3.6.11 垂直升降类停车库应在出入口、转换区、车辆升降机和停车位等处设置监视系统。