

氧气稳压器维修，氮气稳压器维修，氩气稳压器维修，二氧化碳稳压器维修

产品名称	氧气稳压器维修，氮气稳压器维修，氩气稳压器维修，二氧化碳稳压器维修
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

氧气稳压器维修，氮气稳压器维修，氩气稳压器维修，二氧化碳稳压器维修本规范只对机械式停车库的建筑工程和配套设施的施工与安装做出具体规定。机械式停车设备属于特种设备，现行标准《机械式停车设备通用安全要求》GB 17907和行业现行标准《简易升降类机械式停车设备》JB / T 8909、《升降横移类机械式停车设备》JB / T 891、《垂直升降类机械式停车设备》JB / T 10475、《巷道堆垛类机械式停车设备》JB / T 10474、《平面移动类机械式停车设备》JB / T 10545等已经对其安装进行了专门规定，机械式氧气稳压器维修，氮气稳压器维修，氩气稳压器维修，二氧化碳稳压器维修停车库的停车设备安装遵照执行即可，本规范不再进行重复规定。4.1.3 确保计量和检测器具的有效性，氧气稳压器维修，氮气稳压器维修，氩气稳压器维修，二氧化碳稳压器维修满足质量管理要求。4.1.4 为保障施工质量，应该按正常的施工工序进行施工，氧气稳压器维修，氮气稳压器维修，氩气稳压器维修，二氧化碳稳压器维修工序之间的衔接要符合要求。

4.1.5 停车设备安装前需具备场地移交、交叉作业的条件，满足现场管理要求。氧气稳压器维修，氮气稳压器维修，氩气稳压器维修，二氧化碳稳压器维修机械式停车库的地基基础工程施工应符合现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的规定。4.2.2 机械式停车库的土方工程施工应符合现行标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201的规定。4.2.3 机械式停车库的基坑开挖应根据场地地质状况、氧气稳压器维修，氮气稳压器维修，氩气稳压器维修，二氧化碳稳压器维修地下水位、开挖深度、场地条件等，采取开挖、支护和降、排水措施；基坑土方应分层开挖；氧气稳压器维修，氮气稳压器维修，氩气稳压器维修，二氧化碳稳压器维修不能满足自然放坡要求的基坑应采取基坑支护措施，并应对基坑土体稳定、变形及临近建筑影响进行监测；基坑内的地下水位应降至基底施工面以下，氧气稳压器维修，氮气稳压器维修，氩气稳压器维修，二氧化碳稳压器维修且高差不宜小于500mm。