

水闸用PL止水橡皮(闸门水封)介绍

产品名称	水闸用PL止水橡皮(闸门水封)介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	49.00/米
规格参数	硬度:60邵尔 拉伸强度:10MPa 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、水闸用PL止水橡皮的功能：

水闸用PL止水橡皮以型式分为常规水封、压紧型水封、液压伸缩水封。在闸口装置中水闸用PL止水橡皮P型橡胶止水带质量的好坏是整个闸口是否能够止水的关键问题，好多水电装置单位在对闸口、埋件等大件物品上采购十分严厉，而恰恰在闸口水封的问题上不注重，形成几百万的工程完工后由于一点水闸用PL止水橡皮P型橡胶止水带而漏水不能交工乃至违约。

二、水闸用PL止水橡皮工作原理：

闸口水封是水电工程闸口的一个重要组成部分，是确保闸口密闭封水正常运转的要害部件，水闸用PL止水橡皮又名止水橡胶，水闸用PL止水橡皮的优点是弹性好，习惯变形能力强，结构简略，封水紧密牢靠，比较经济，装置替换简练耐老化，使用寿命较长。闸口水封是水电工程闸口的一个重要组成部分，是确保闸口密闭封水、正常运转的部件。

三、水闸用PL止水橡皮的结构：

水闸用PL止水橡皮增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。水闸用PL止水橡皮以下虽可以观察，但施下操作困难。鉴于此，在《地下建筑防水构造》采用的几种作法中，水闸用PL止水橡皮仅用于墙体的水平施工缝，而在墙体的垂直施下缝，顶板和底板中，采用了遇水膨胀止水条，外贴式止水带，预埋注浆管等防水措施。

四、水闸用PL止水橡皮施工控制要点：

1.水闸用PL止水橡皮埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形缝重合。

2.水闸用PL止水橡皮应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护，固定

时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏水闸用PL止水橡皮本体部分；

3.固定止水带时，应防水闸用PL止水橡皮偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。

4.水闸用PL止水橡皮定位时，应使其在界面部位保持平展，不得使橡胶止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。