

混凝土管橡胶圈 日照顺达橡塑 混凝土管橡胶圈制造商

产品名称	混凝土管橡胶圈 日照顺达橡塑 混凝土管橡胶圈制造商
公司名称	日照市岚山区顺达橡塑厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	17863350688 17863350688

产品详情

- 1、耐火性能突出，水泥管道胶圈及管件，高温下不会反生变形，也不会产生有害气体
- 2、抗震性能良好，接口技术采用先进的柔性连接方式，提高了抗震能力，不渗漏。且硬度高、抗变形能力强。
- 3、
，铸铁管及管件有很好的耐化学腐蚀性，所以使用寿命可达百年以上，它可以和目前的建筑物等等。
- 4、密封性，使用橡胶密封圈柔性连接，密封性能良好，水压在0.2Mpa内不渗漏。
- 5、绿色环保，按ISO2531生产的球墨铸铁管和普通铸铁管相比较，单位长度重量平均比灰口铸铁管轻40%左右。
- 6、施工简便、费用低，离心铸铁管强度高、韧性好，破损率低，混凝土管橡胶圈厂家，不需要焊接而且受天气影响小，故施工周期短，对工地周围影响小

企口水泥管胶圈抗裂性得以加强，高回弹性，强防老化性延长了胶管阀胶套使用寿命。管夹阀广泛用于化工、纸浆、造纸、酿酒、制药、电力、再循环、水处理、物料输送、矿物、水泥、陶瓷、砂料、粮仓及散装水泥大槽。在传统工业中常有一些含有颗粒、粉末、纤维、粘浆等磨损性物质的固体或液体产品经由管道输送。1、承插口与企口的区别：右边是企口，混凝土管橡胶圈定制加工，左边是承插口。2、承插口管道两边是不一样大小。该种管道为了连接管道或管件，或分叉管道，把管道两端制成承口与插口，混凝土管橡胶圈制造商，把插口插入承口内，然后密封接缝。3、企口管道两边是一样大小。采用管端榫头与另一管管端榫槽吻接方式连接的管路。此种连接方式可以传递管件之间的荷载，增加密封性能。一般采用滑动胶圈进行密封止水。

嵌件对接时通过丝口旋接，抵到后面由密封橡胶圈进行密封。这样的结构避免了的缠绕生料带降低了工

作强度，混凝土管橡胶圈，提高了工作效率，同时密封橡胶圈比生料带使用寿命更长。为本实用新型结构示意图。其中，1—丝口、2—无丝密封壁、3—密封胶圈、5—嵌件主体、4—嵌件与管道连接部。具体实施方式下面结合具体实施例对本实用新型作进一步说明。一种带密封圈的工程管道嵌件，由丝口、无丝密封壁、密封胶圈、嵌件主体、嵌件与管道连接部组成，丝口设置在嵌件与管道连接部前端，嵌件与管道连接部与嵌件主体之间为无丝密封壁，密封胶圈设置在无丝密封壁上。

混凝土管橡胶圈-日照顺达橡塑-混凝土管橡胶圈制造商由日照市岚山区顺达橡塑厂提供。行路致远，砥砺前行。日照市岚山区顺达橡塑厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业用橡(乳)胶制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!