

# 福州中新佳美涂料 福州混泥土密封固化剂报价

产品名称	福州中新佳美涂料 福州混泥土密封固化剂报价
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

## 产品详情

**聚氨酯防腐漆【组成】：**聚氨酯防腐漆是以聚氨酯树脂加入颜料、填料等经研磨成成分一，固化剂为成份二，双组份分装供应。

**【特性】：**聚氨酯防腐漆附着力强、漆膜坚硬、有优越的耐水性，耐潮性、耐油性，有良好的耐酸性，耐碱性、耐溶剂性、耐化学药品性。

**【用途】：**聚氨酯防腐漆与聚氨酯中漆、聚氨酯面漆配套使用，可做防腐涂料，适用于湿热带及气候比较恶劣的环境条件。

### 【施工参考】：

- 1、两组分务必按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后2小时内用完。
- 2、施工时需用的工具务必保证干燥清洁。被涂物件表面务必清洗干净，无酸碱性，干燥。
- 3、配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的包装桶务必盖严，以免成胶变质。
- 4、可以常温自干，每遍漆涂装间隔至少24h。喷涂或刷涂均可。5 以上施工。

### 高耐候氟碳涂料施工参考：

- 1、按比例配漆搅匀放置20分钟后再搅拌后即可使用，可喷或可刷，施工器具干燥无水。被涂物表面喷沙或手工除锈 Sa2.5或St3级。如果是水泥墙面必须涂刷一道水性耐碱封闭底漆，干燥后用腻子填平墙面不平之处，干燥后涂刷封闭底漆，之后涂刷氟碳面漆至少两遍。施工温度应在0 以上，避免在烈日、风沙、阴雨天施工。施工现场要隔离火源，通风条件好。

2、配好的漆应在8h内用完以免胶化浪费。剩余的漆料要盖严桶盖，福州混泥土密封固化剂批发，存放在阴凉干燥处。每道漆间隔要24h以上，一道面漆涂后需保养7-15天后使用。

3、高耐候氟碳涂料兑稀要用稀释剂。一般环境涂二道底漆，二、三道面漆特殊环境可增加涂装道数。

福州中新佳美涂料(多图)-福州混泥土密封固化剂报价由福州中新化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州中新化工有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!