

高速公路护栏板防护等级 周口高速公路护栏板 通程护栏板网

产品名称	高速公路护栏板防护等级 周口高速公路护栏板 通程护栏板网
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

高速公路波形护栏板施工

波形护栏的优点

波形护栏板是一种组装十分灵活的护栏板产品，本产品既可以制作成钢板墙使用，又可以作为临时隔离使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

波形护栏板采用低碳钢作为原材料，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。在这种护栏板的表面处理为镀锌和喷涂，周口高速公路护栏板，也可以任选一种，立柱顶端盖有塑料盖或防雨帽。

根据环境和安装方式不同，可选用预埋50-75cm、加底座等方式。所用配件也可以按照客户的具体要求来设计。

高速公路波形护栏板施工

热镀锌波形护栏板规格4320*310*85*4.17 或4320*310*85*3.17，热镀锌波形护栏板有且只有这两种规格的。这两种波形板原材料的厚度分别是4mm和3mm，热镀锌平均上锌量 600g/m²，成品板厚度分别为为4.17mm和3.17mm。

热镀锌立柱规格140*4.5*2150/2070 或 114*4.5*1950 /2000，高速公路护栏板防护等级，热镀锌立柱的平均上锌量 600g/m²。

除以上情况外其他上锌量和其他厚度的护栏板或立柱都属非标规格。

从和使用年限上看，护栏质量好使用年限久，高速公路波形护栏板施工，长远的高。非标护栏造价低，使用时间短，目前市场是出现了一种用热镀锌板带直接加工的波形护栏板，这种波形板造价低，高速公路护栏板外贸订单，上锌量低，不适合用在南方气候潮湿地区。

波形护栏各构件规格介绍

(3) 柱帽：分内径114和内径140两种型号，分别适配于外直径为114或140的立柱。

(4) 防阻块：连接方式的一种。规格为196*178*200*厚度，196*178*200为常规系数，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，防阻块的厚度有4.5mm、4.0mm、3.0mm。

(5) 托架：连接方式的另一种。规格为70*300*厚度，宽70*长300为常规系数，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，托架的常见厚度有4.5mm、4.0mm。

高速公路护栏板防护等级-周口高速公路护栏板-通程护栏板网由山东冠县通程交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东冠县通程交通设施有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔离栅、栏、网具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!