

泸州水性聚氨酯地坪漆供应商 山东锦朝承接工程

产品名称	泸州水性聚氨酯地坪漆供应商 山东锦朝承接工程
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东锦朝建筑装饰工程有限公司

聚氨酯地坪是指用聚氨酯地坪涂料结合一种新型无溶剂或水性、无污染的地面功能施工技术，

制成能满足某些特定使用上的要求（工矿企业注重防腐和耐磨要求；食品行业注重耐高低温、

物流行业要求快速投入到正常的使用中等）的一类地坪。新一代的聚氨酯地坪主要是替代环氧地坪的一代新型地坪，且更具耐磨性、柔韧性、

施工便捷，地坪施工2小时后即可达到使用上的要求，完全改变了企业地坪翻新所顾虑的时间问题。

广泛适用于机械、食品、电子、化工、、、纺织、家具、轻工、塑料、文体用品等，制造工厂车间和仓库的水泥地面或水磨石地面。

尤其适用于食品加工场所及冷库，车间水性聚氨酯地坪漆供应商，不仅能承受-40 到130 的高低温环境，而且具备优良的抗化学腐蚀、抗重冲击和热冲击性能，

同时具有以下几个突出特点:

施工工期短

为什么说水性聚氨酯地坪的施工工期短呢？因为水性聚氨酯砂浆地坪从4组份搅拌到施工一般在20分钟以内即可完成，

组合料施工可以在5 ~30 ℃ 环境下，且适应潮湿加工环境和其它所有洁净、耐磨、重载荷等工业商业地坪。

如果在20 ℃ 的环境和温度下施工，8小时后行人即可在上面行走，48小时后汽车就可以行驶，

更为关键的是水性聚氨酯地坪施工全套工艺流程基本上没有任何难闻或刺鼻味道，泸州水性聚氨酯地坪漆供应商，这样更有利于实施工程人员的健康。

使用年数的限制长，且环保

因为水性聚氨酯地坪是由活性无机材料和水性聚氨酯混合而成的特殊地坪结构，具备了一种特殊的“呼吸”功能，

可以有效避免因水汽造成的表面脱层和起泡。

水性聚氨酯地坪特殊的纹理结构使其具有一定的防滑功能，使用年限也能达到20年，且材料本身无毒、

无味和低挥发性有机化合物的特点，让它具有非常好的环保性能。

抗压性能、耐化学性能强

由于材料本身坚韧且粘接性能好，所以具备很好的防层与抗开裂性能。水性聚氨酯地坪同时拥有较强的抗压和抗冲击性，

还有一点就是它的抗腐蚀性，对大多数无机有机溶液都有一定的力。

聚氨酯地坪施工方案

1、使用材料

I 聚氨酯砂浆地坪；

I 聚氨酯砂浆地板材料及各种修补材料；

2、工程条件

在施工前，施工中或直到固化应保持的表面温度 8 ℃ 至少 24 小时；

施工固耐特聚氨酯地面的混凝土设计和施工应该被建筑师认可，它应使随机的裂缝，波纹，混凝土地面湾沉，而且应包含好的设计操作和隔断连接；

不要在混凝土上使用封闭层或固化剂；

包含轻集料的混凝土不推荐作为基材；

提供通风，灯光和清洁环境；

在涂料施工和固化过程中不允许其它施工，地板禁止行走；

避免工作区附近表面损坏，若有必要采取适当方法覆盖表面

施工区域空气相对湿度不超过 80%；

施工区域环境温度不低于 12℃，不高于 30℃；

施工区域基层表面温度应高于空气 3℃ 以上；

聚氨酯地坪材料的应用前景

聚氨酯地坪材料具有较强的耐腐蚀性能、的力学性能、极高的环保性能，耐高温等性能。因此该种材料可广泛应用食品加工、制酒、酿造、饮料、、化工、电子等行业及具有严重化学介质腐蚀的地面工程。

该种材料不含成分，不含，厂房水性聚氨酯地坪漆供应商，属于饮用水级材料（经北京市、国家疾病预防控制中心毒理检测，工厂水性聚氨酯地坪漆供应商，完全符合国家饮用水标准，并得到北京市卫生局和国家在生活饮用水中使用的批件），可以应用在饮用水箱、游泳池、粮库的底面及侧面涂刷工程。

简单地说:改性聚氨酯地坪漆与环氧地坪漆的主要区别是:一、抗老化性好、耐用；二、抗潮湿基础性好，附着力好；三、韧性好、抗冲击性好。缺点是丰满度没环氧地坪漆好，一般需罩光。

泸州水性聚氨酯地坪漆供应商-山东锦朝承接工程由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。山东锦朝建筑装饰工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东锦朝——您可信赖的朋友，公司地址：济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室，联系人：郭经理。