

南京福贝尔五金 潍坊低温冲击螺丝

产品名称	南京福贝尔五金 潍坊低温冲击螺丝
公司名称	南京福贝尔五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区秣陵业园泽丰路8号
联系电话	13813085707 13813085707

产品详情

正常情况下，不锈钢螺丝的表面都是光滑的，可以不需要做什么表面处理，但是客户都会提出一些表面处理要求，一是能够符合自己的工程要求，二是可以提高不锈钢螺丝的某些方面的性能，三是会比较美观。那么不锈钢螺丝的表面处理你了解吗？下面跟小编一起来了解。

1、电镀：将接受电镀的部件浸于含有被沉积金属化合物的水溶液中，以电流通过镀液，使电镀金属析出并沉积在部件上。一般电镀有镀锌、铜、镍、铬、铜镍合金等。

2、热浸镀锌：通过将碳钢部件浸没温度约为510 的溶化锌的镀槽内完成。其结果是钢件表面上的铁锌合金渐渐变成产品外表面上的钝化锌。热浸镀锌是一个类似的过程。

3、机械镀：通过镀层金属的微粒来冲击产品表面，并将涂层冷焊到产品的表面上。一般螺丝多采用电镀方式，但用在电力、高速公路等室外的六角木螺钉等用热浸锌；电镀的成本一般每公斤为0.6——0.8元，热浸锌一般为1.5——2元/公斤，成本较高。

不锈钢螺丝发现老化及腐蚀怎如何解决？运输过程中的螺丝，锌涂层，常常会出现白色，黑色，黑色等现象，低温冲击螺丝，主要是镀锌层和腐蚀性介质和大气中的水分，氧气，二氧化碳暴露导致的腐蚀。

为了防止这种现象，可以尝试使用的好材料的表面状态在螺杆加工前，由于镀锌工艺，缺陷螺杆表面很容易酸，碱，盐等腐蚀性介质渗透在里面，很难清洗导致腐蚀。

螺丝厂锁紧螺母有哪几种类型？锁紧螺母是一种广泛应用于机械等行业的螺母，其工作原理是采用螺母和螺栓之间的摩擦力进行自锁的。但是在动载荷中这种自锁的可靠性就会降低。在一些重要的场合我们就会采取一些防松措施，保证螺母锁紧的可靠性。

1、是用两个一样的螺母拧在同一支螺栓上，在两个螺母之间附加一个拧紧力矩，使得螺栓连接可靠。

2、是的防松螺母，需要和一种可以防松垫片一起使用。的防松螺母不是六角螺母，而是一中圆螺母，在螺母的圆周上开有3个、4个、6个或者8个缺口（视螺母大小和生产厂家产品系列不同而异），这几个缺口既是拧紧工具的着力点，又是防松垫片卡口的卡入处。

南京福贝尔五金-潍坊低温冲击螺丝由南京福贝尔五金制品有限公司提供。南京福贝尔五金制品有限公司是从事“汽标螺钉,电子螺钉,组合螺钉,锁紧螺钉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨帆。