

# 陶铝吸音板 吸音板 中恒钢结构价格优

产品名称	陶铝吸音板 吸音板 中恒钢结构价格优
公司名称	安阳中恒钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南安阳市龙安区龙康大道中段路北产业集聚区百亚伦工业园04号
联系电话	13603727016 13603727016

## 产品详情

酸度系数：是指衡量岩矿棉化学耐久性的指标值，吸音板，为纤维成分中二氧化硅、三氧化二铝质量分数之和与氧化钙、氧化镁质量分数和的比值，其值越低材料耐久性越差。

质量吸湿率指岩棉所吸湿(即吸收空气中水分)的质量与干燥试样质量之比，以百分比表示。

而在构建岩棉板外墙外保温系统时需要使用的主要材料有平行(垂直)纤维岩棉板、胶粘剂、界面剂、抹面胶浆、耐碱玻璃纤维网格布、锚栓组成

4

平整度好

岩棉复合板提前在工厂涂覆网格布和特种柔性防水抗裂砂浆，避免了传统岩棉板/条本身岩棉纤维不平整而导致材料上墙后阴阳角不顺直、方正，陶铝吸音板，且墙面平整度较大的问题。

5

粘接力强

由于岩棉复合板表面包裹特种柔性防水抗裂砂浆，吊顶吸音板，基层墙面、胶粘剂、特种柔性防水抗裂砂浆这三种水泥基材料的直接接触，穿孔吸音板，使得保温板材与基层的固定更加牢靠，保温材料不易脱落。

外墙岩棉板以太行山脉玄武岩为主要原料，采用国际四辊离心制棉工艺，将玄武岩棉岩高温溶液拉入4~7  $\mu\text{m}$ 不连续纤维中，然后在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油和疏水剂。通过沉淀、折价、固化、切割等工艺，根据不同的用途，生产出一系列密度不同的产品。

外墙岩棉板的功能特点

1.保暖 柔软细腻的延展性纤维，以确保产品的绝缘性。

陶铝吸音板-吸音板-中恒钢结构价格优由安阳中恒钢结构有限公司提供。安阳中恒钢结构有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中恒钢结构——您可信赖的朋友，公司地址：河南省安阳市龙安区龙康大道中段路北产业集聚区百亚伦工业园04号，联系人：李经理。同时本公司还是从事安阳彩钢厂，安阳钢结构，安阳c型钢的厂家，欢迎来电咨询。