

高温线AF-200 AF-250

产品名称	高温线AF-200 AF-250
公司名称	上海百银线缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国 上海市 中国·上海市普陀区交通路(真南路 交叉口)4703弄6号楼204
联系电话	86 021 62850475/62865639 18930946359

产品详情

1. 氟塑料高温线AF200

执行标准：GJB773A-2000

产品特性1、额定温度：-55 ~ +200 2、额定电压：110V,250V,600V4、导体：单根或多股裸铜丝,镀锡铜丝,镀银铜丝5、颜色：红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、橙、紫、灰、透明等6、绝缘体：聚全氟乙丙烯（FEP）用途：广泛应用于家用电器、照明灯具、电子电器、仪器仪表、电机等,作为引线或连接线

另：可带屏蔽或护套做成单芯屏蔽电缆或多芯屏蔽电缆

2. 氟塑料高温线AF250产品特性1、额定温度：-65 ~ +250 2、额定电压：110V,250V,600V4、导体：单根或多股镀镍铜丝、镀银铜丝或纯镍丝5、颜色：红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、橙、紫、灰、透明等6、绝缘体：可熔性四氟乙烯（PFA）用途：广泛应用于航空、冶金、石油、电子仪器、仪器仪表、家用电器、工业器械等行业,作为引接线

3. 氟塑料高温线AFT250产品特性1、额定温度：-65 ~ +250

2、额定电压：110V,250V,600V3、导体：单根或多股镀镍铜丝、镀银铜丝或纯镍丝4、颜色：红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、橙、紫、灰、透明等5、绝缘体：聚四氟乙烯（PTFE）