

玻镁岩棉复合板厂家 烟台玻镁岩棉复合板 汇恩特琦一手货源

产品名称	玻镁岩棉复合板厂家 烟台玻镁岩棉复合板 汇恩特琦一手货源
公司名称	山东汇恩特琦科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济技术开发区崇德四大道666号
联系电话	13406882657 13406882657

产品详情

影响风管承载力的因素有泡沫板的强度，和泡沫板两表面的氯氧镁水泥层强度。泡沫板的密度与强度是直接关系的，要求达到20kg/m³。采用中碱玻璃纤维布增强，玻镁岩棉复合板多少钱，泡沫板与两面的氯氧镁水泥层是一次性复合成形的，烟台玻镁岩棉复合板，风管板的承载力大于1000N。玻镁风管是一种替代无机玻璃风管和玻璃纤维风管的新一代环保节能型风管。产品结构为三层复合，玻镁岩棉复合板报价，即内外两层高强度无机材料和中间一层绝热材料。

镀锌铁皮风管所用的铁皮生产每平方米耗电20KW，按制作每平方米风管重量13.88kg钢材计算，每平方主风管材料耗电42KW；铁皮风管在风力作用下管壁振动，产生共鸣声，增加噪声；由于不使用氯化镁，不但从根本上解决了返潮、返卤问题，而且不含氯离子，遇火不产生氯1化氢等有毒气体。具有无毒、无味、不燃、不爆、保温、隔热及良好的二次加工性能和施工方便等特点。

我们在应用玻镁复合风管时的保护措施：

- 1.玻镁复合风管粘接后，胶粘剂干燥固化后再移动、叠放或安装；
- 2.在我们装卸、搬运玻镁复合风管时，玻镁岩棉复合板厂家，应轻拿轻放。防止其覆面层破损；
- 3.玻镁复合风管堆放场地应有防尘、防雨措施，地面不应有泛潮或积水。

以上就是对玻镁复合风管保护措施的介绍，感谢大家的观看，希望以上内容能对您有帮助，期待与您的合作！

玻镁岩棉复合板厂家-烟台玻镁岩棉复合板-汇恩特琦一手货源由山东汇恩特琦科技发展有限公司提供。山东汇恩特琦科技发展有限公司为客户提供“玻镁风管,排烟风管,复合风管,,防火板,集装箱地板,硫氧镁板”等业务，公司拥有“汇恩特琦”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在德州经济技术开发区崇德四大道666号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。