

易县矩形白铁皮排风管 友顺风管

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 易县矩形白铁皮排风管 友顺风管 |
| 公司名称 | 保定市友顺管道设备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市清苑区闫庄工业园区 |
| 联系电话 | 18303126543 18303126543 |

产品详情

(1) 风管组装：当风管较短时，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m.

组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

(2) 风管就位：风管就位前应检查全部支架的水平度和标高、检查支架的牢固程度，风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小，又位置较低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位，一般多采用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，高度和位置应适合施工操作，吊装顺序应先干管后支、立管，

吊起时，吊点应牢固，两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管保证垂直度要求。

(3) 风道调直：就位在支架上的风道，应拨正位置，调整风道横平竖直，然后再按图集要求固定。

矩形白铁皮排风管利用管道进行通风，达到屋内空气和屋外空气相流通，目的是为了降低空气的有害物质。在安装时有一些要求：

一、选择矩形白铁皮排风管尺寸以及规范上，要讲究一些关于通风管道的基本知识，其设计的标准一定要符合国家的标准，并且一定要有生产厂家的合格证书以及检验证书，如果通风管道没有达到国家规定的设计标准，那么在使用过程中，很容易就会发生安全事故，造成不必要的危害。

二、矩形白铁皮排风管的风速最好不要超过15米每秒，好的风速就是8到12米每秒为好。在安装通风管道

的时候，风管的两端应该转动灵活，不得有明显的划痕。

三、通风、空气调节系统的矩形白铁皮排风管，宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面，其大长、短边之比不应超过10。

四、在安装的时候，通风管道的吊架的口、插管口距离不应该小于20厘米。法兰管的螺栓之间的距离好是在100mm到150mm之间，而且法兰管必须单独保温，采用的材料必须和安装通风管道的材料相一致。

此外，在家中要是安装浴霸通风管道的话，其规格尺寸需要300*300mm，或者300*600，其直径大概是在100到150之间，这个通风管道尺寸还是要根据家里的面积来选购一款大小合适的通风管道。

更多了解，欢迎来电咨询友顺通风。

通风管道安装要根据实际的安装环境选择合适的通风设备，在噪声控制要求高的场合，应选用低噪声通风设备。不同型号的通风设备在同意的风量、风压下、机翼型叶片的离心通风设备噪声小，前向版型叶片的离心通风设备噪声大。

要很好的控制通风管道里面空气流动速度问题，一般按照物理原理来说，空气流动速度越快，那么噪音就会越大，还有就是在日常保养中也要有一定的注意点，经常检查对通风管道设备的老化防护起到一定的作用，对降低噪音也有很大的帮助。

安装矩形白铁皮排风管，选择的安装公司，友顺通风管道竭诚为您服务。