

山东国祯环境装备科技 大兴安岭地区跳袋式垃圾渗滤液处理站

产品名称	山东国祯环境装备科技 大兴安岭地区跳袋式垃圾渗滤液处理站
公司名称	山东国祯环境科技装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市东城高新区
联系电话	13806366452

产品详情

垃圾渗滤液就是指来自垃圾填埋场中垃圾自身带有的水分、进到填埋场的雨雪天气水以及他水分，扣减垃圾、覆土壤层的饱和状态持水流量，并历经垃圾层和覆土壤层而产生的一种浓度较高的的有机化学污水。也有沉积的提前准备用以焚烧处理的垃圾漏水出的水分。垃圾渗滤液的特性伴随着填埋场的运作时间的不一样而产生变化，这主要是由填埋场中垃圾的稳定化过程中所决策的。垃圾填埋场的稳定化全过程一般分成五个阶段，即复位调节阶段、衔接阶段、碱化阶段、气体发酵阶段和完善阶段。

跳袋式垃圾渗滤液处理站

城市垃圾填埋场渗滤液的处理

城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物，主要来源于降水和垃圾本身的内含水。由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质，包括物理因素、化学因素以及生物因素等，跳袋式垃圾渗滤液处理站报价，所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。一般来说，其pH值在4~9之间，大兴安岭地区跳袋式垃圾渗滤液处理站，COD在2000~62000mg/L的范围内，跳袋式垃圾渗滤液处理站价格，BOD5从60~45000mg/L，重金属浓度和市政污水中重金属的浓度基本一致。城市垃圾填埋场渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水，若不加处理而直接排入环境，会造成严重的环境污染。以保护环境为目的，对渗滤液进行处理是的。

跳袋式垃圾渗滤液处理站

2.2.1 厌氧生物滤池

厌氧滤池适于处理溶解性有机物，加拿大Halifax Highway101填埋场渗滤液平均COD为12850mg/L、BOD5/COD为0.7，pH为5.6。将此渗滤液先经石灰水调节至pH=7.8，跳袋式垃圾渗滤液处理站多少钱，沉淀1h后进入厌氧滤池(此工序还起到去除Zn等重金属的作用)，当负荷为4kgCOD/(m³·d)时，COD去除率可达92%以上;当负荷再增加时，其去除率急剧下降。

加拿大Toronto大学的J.G.Henry等也在室温条件下成功地用厌氧滤池分别处理年龄为1.5年和8年的填埋

场渗滤液，它们的COD各为14000mg/L和4000?mg/L，BOD5/COD各为0.7和0.5，当负荷为1.26~1.45kgCOD/(m³·d)，水力停留时间为24~96h时，COD去除率均可达90%以上。当负荷再增加，其去除率也急剧下降。由此可见，虽然厌氧滤池处理高浓度有机污水时负荷可达5~20kgCOD/(m³·d)，但对于渗滤液其负荷必须保持较低水平才能得到理想的处理效果。?跳袋式垃圾渗滤液处理站

山东国祯环境装备科技-大兴安岭地区跳袋式垃圾渗滤液处理站由山东国祯环境科技装备有限公司提供。山东国祯环境科技装备有限公司为客户提供“环保设备,污水处理设备,刮吸泥机,带式压滤机”等业务，公司拥有“山东国祯环境”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。，在山东省潍坊市诸城市东城高新区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：魏经理。