

西安加工油管接箍直销可量尺定做

产品名称	西安加工油管接箍直销可量尺定做
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

常用油管短节/短接长度是1FT，陕西定边油管短接，BASTM-A53DINBSJISEN石油油管类规格：2-3/8" - 4-1/2"，端部加工形式NUE,EUE。2FT，3FT，80S加厚油管短接，4FT，5FT，6FT，8FT，BGT2特殊扣油管短接变扣，10FT等。我们可根据客户的要求做相应的变扣接头，反扣油管短接，变扣短节，加长接箍，左旋油管短接，镀锌接箍等，欢迎新老客户的惠顾！石油油管
石油套管材质为材质：J55、K55、N80-1、N80Q、L80-1、L80-9Cr、L80-13Cr、P110油管短接：2-3/8 2-7/8 3-1/2 4-1/2 NU EU套管短接 4-1/2 5-1/2 6-5/8 7 9-5/8 10-3/4 13-3/8 20寸SC LC BC

短节-油管短节-石油套管短节详细信息

油管短节规格如下：

以上规格 出口型短节长度分为：2FT，4FT，6FT，8FT，10FT等

国内常用短节长度为：0.5M，1M，1.5M，2M，2.5M，3M

公司常年库存 常用2-3/8，2-7/8，3-1/2 油管接箍-油管短节。并库存一部分 L80-13Cr石油光管

Hydril系列：（PH-6，CS，PH-4，SLX，T3SB，Blue，STL）；Hunting系列：（SL HT，SL HC，TH HD，Boss，Apex，SL-Flush）；钻具特殊接头系列：

特殊扣：具有特殊密封性能、连接性能以及其它性能的非API螺纹扣型。

井下作业的过程中经常会用到校深短节，可千万别小看了它，在进行管柱射孔作业的时候校深短节可是

发挥了很大的作用。

校深短接其实就是一根短钻杆或短油管、短套管，长度在1-3m左右。

井下作业时，需要准确定位作业点相对于测井解释成果图的深度，因此用测前磁伽马仪器。当管柱下到一定位置后，利用测井可以看到管柱在接箍位置的曲线响应是不一样的，在测试曲线上套管接箍可在曲线上有一个跳点，即能找出不同套管接箍的位置，由于特殊套管较短，在曲线上反映出较接近的两个突变点，加工油管接箍直销，即为短套的深度（管柱在入井之前都测量过具体的长度），根据这个短节的深度也就可以准确定位管柱的整体位置。短节-油管短节-石油套管短节详细信息石油管短节是油井钻采方面不可缺少的一部分，由于井下深度的限制，也因此需要通过油管短节来调节井深的准确性。

油管短接规格：1.315" /1.9" /2-3/8" /2-7/8" /3-1/2" /4" /4-1/2"

套管短接规格：4-1/2"，5"，5-1/2"，6-5/8"，7"，7-5/8"，8-5/8"，9-5/8"，10-3/4"，11-3/4"，13-3/8"，16"，18-5/8"，20"。（114.3---508）mm

可加工形式PIN * PIN（双公短接），PIN * BOX（一公一母成品短接），BOX * BOX（双母成品短接），XL直联短接，变径短接，齐平联结短接等。

西安加工油管接箍直销可量尺定做由天津市达利普石油管材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市达利普石油管材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为不锈钢及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!