

天津水性防腐涂料厂 汇隆新材料

产品名称	天津水性防腐涂料厂 汇隆新材料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

机械方式处理主要是分为抛丸或者是喷砂处理，两者是存在较大的差异，喷砂为常用的方式，具有清理效果明显，基材过于薄易变形是不适合使用的；而抛丸处理容易受到场地的控制，对基材清理可能清理不到死角，不适合结构复杂的基材使用。油漆化学处理主要是利用化学反应将基材所存在的油污等清理干净，但是要是控制不好时间易产生锈蚀，而且对于结构复杂的基材，则是不适合，不能将剩余溶剂清理干净。

基面处理：在施工前，需要将其基面处理达到标准，将基面上的杂质以及尘土都处理掉，对于已经固化已久的氟碳底漆，应该先将基面使用砂纸打毛，再将残渣处理掉，等待其基面上干净干燥，无水分凝结，无酸碱性后上漆使用；面漆配制：将氟碳漆的两个组分按照说明比例进行混合，首先将成分一加入到其中搅拌均匀充分后，将固化剂成分严格按照说明比例加入到其中充分搅拌均匀，粘度调节适宜，粘度影响喷涂的施工质量，粘度偏高需要使用适量的稀释剂进行稀释达到适宜粘度；调配好的油漆要使用过滤网进行过滤将其中的搅拌进入的杂质处理掉，施工中也要对面漆进行搅拌，以免沉淀造成涂层不均；

氟碳面漆属于单组份涂料，是由氟碳树脂、合成树脂、防锈颜填料、助剂、溶剂等组成。颜色多种，可根据需求调色。

特 性：

- 1.该涂料靠溶剂挥发而干燥成膜，因此漆膜干燥快，可在任意气温下施工。
- 2.使用方便，单组份，开桶後搅匀即可使用。可采用高压无气喷涂、刷涂、辊涂等多种方法施工。
- 3.漆膜抗粉化、保光保色性好，色泽鲜艳，有良好的耐久性。
- 4.具有良好的机械物理性能，尤其是弹性和耐寒性能优异。
- 5.干燥快，施工不受季节限制，低温和高湿度下也能正常固化，天津水性防腐涂料厂，能经受温差冲击。
- 6.耐日光老化，保护中层和底层涂层。
- 7.防腐蚀性能好，具有优异的耐候性、耐臭氧性和耐水、耐酸、耐碱、耐化学药品等性能。
- 8.具有阻燃性能，耐候性和耐久性良好。
- 9.优良的耐水、耐干湿交替性。

天津水性防腐涂料厂-汇隆新材料由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司是一家从事“水性涂料,工业清洗剂制造”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“隆铠（涂料）,隆涤（清洗剂）”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使汇隆新材料在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！