

天津水性环氧地坪涂料厂 天津水性环氧地坪涂料 汇隆新材料天津

产品名称	天津水性环氧地坪涂料厂 天津水性环氧地坪涂料 汇隆新材料天津
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

环氧地坪大概可以分成：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。环氧地坪涂料有油性环氧地坪涂料和水性环氧地坪涂料两种，还可以按照使用性能将其划分为耐磨损环氧地坪涂料和环氧防腐地坪涂料，天津水性环氧地坪涂料生产商，抗静电环氧地坪涂料和建筑环氧装饰涂料。环氧地坪涂料针对用户的需求进行研发生产，不同的客户的要求不一样，生产出来的产品就各有不同，也许相同的涂料中成分略微不同的便会造成差异。

环氧防腐地坪能够保证施工后的地面不起皮以及基层的平整性及表面强度，还能够对地面基层原有的切缝或裂缝进行填补；还可以对基层进行高压洗尘、保证地面清洁；装饰性强，表面光滑平整，有半光、亚光及多种颜色可供选择。环氧防腐地坪如今在工业场所的应用非常多，它除了具有优异的防腐性能，还有着环氧地坪所具有的平整无缝、美观、耐磨、耐压等性能。

各层之间的时间间隔以前一层涂料干固、不粘为准(一般需2~6小时，天津水性环氧地坪涂料价格，现场温度低、湿度大、通风差，干固时间长些;反之短些)尽量增大间隔时间。若防水层厚度不够(尤其是立面施工)，可加涂一层或数层，天津水性环氧地坪涂料厂，室外及易碰触、部位的防水层应做保护层。保护层或装饰层施工，须在防水层完成2天后进行。抹砂浆时，天津水性环氧地坪涂料，为了方便施工，可在防水层的结尾处一遍涂覆后，立即撒上干净的中粗砂，但撒砂只限于立面。

渗水面:上料前用干布将基面擦干并迅速上料。先用抹子上一层料,若有漏水先别管它;待涂层硬化后(手压不留指纹),用水喷湿(但不能有积水);再用刮板或抹子上第二层料;

天津水性环氧地坪涂料厂-天津水性环氧地坪涂料-汇隆新材料天津由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。行路致远,砥砺前行。天津市汇隆新材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为其它具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!