

10kg感温自启动灭火装置厂家 念海消防

产品名称	10kg感温自启动灭火装置厂家 念海消防
公司名称	苏州市念海消防技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市沧姑苏区福运路198号
联系电话	17315435119 17315435119

产品详情

1.火探管式自动探火灭火装置的型式和灭火剂类型应与保护对象火灾特点相适应。

2.火探管式自动探火灭火装置将容积较小的空间或空间较大场所里相对密闭、容积较小的设备作为防护区。

3.当采用直接式火探灭火装置时，防护区的容积不应大于10m³;当采用间接式火探灭火装置时，七氟丙烷感温自启动灭火装置安装，防护区的容积不应大于100m³。

4.设备采用火探管式自动探火灭火装置保护的场所，当该场所采用难燃或不燃材料装修、采用阻燃的电线电缆且采取了规范要求的防火封堵措施时，绍兴感温自启动灭火装置，可不再设其它的自动灭火系统。

5.型号编制说明(FD-X1-X2-X3)

灭火剂充装量

灭火剂代号(C:二氧化碳;F:七氟丙烷)

释放方式(D:直接式;I:间接式)

二氧化碳感温自启动灭火装置可安装于各种电气箱/控制箱/配电、通讯设备、计算机房、重型机械、银

行设备、煤气、易ran品仓库/储油库、汽车等内。适应于发电厂、石油化工、制药厂、厨房（酒楼，餐馆）、钢铁厂、铁路、地铁等行业。

火探系统是由瓶、瓶头阀及能释放灭火剂的火探管组成。将火探管置于靠近或在火源可能发生处的上方，同时，依靠沿火探管的诸多探测点（线型）进行探测。一旦着火时，火探管在受热温度达到150度被软化并bao破，将灭火剂准确的扑向火源。

感温自启动灭火装置的工作原理

装置是由一根与灭火剂储存装置连接在一起，经充压的探火管进行探火，6kg感温自启动灭火装置厂家，并将灭火剂介质通过探火管本身(直接式)或喷嘴(间接式)释放到被保护区域，实施灭火。

我们将“以客户为中心，以奋斗者为本”的文化价值理念，不断的吸收国内外先进的消防技术，结合自身实际，努力打造成为中国消防行业的。

10kg感温自启动灭火装置厂家-念海消防由苏州市念海消防技术有限公司提供。10kg感温自启动灭火装置厂家-念海消防是苏州市念海消防技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：范经理。