

# 市政检查井 检查井 宣城开明水泥制品

产品名称	市政检查井 检查井 宣城开明水泥制品
公司名称	郎溪县开明水泥制品厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市郎溪县新发镇官桥村
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

塑料检查井的应用改变了此惯例，在满足使用功能的前提下，排水检查井，塑料检查井井径可达200 mm，因此在住宅小区使用塑料检查井会更节省材料，相应的使用成本也会更低。节约材料，塑料检查井由于井体壁薄和材料密度小，其材料质量不足传统检查井的1/2;建筑小区所用塑料检查井井径规格比传统检查井小，所配套使用的井盖也相应较小，在非车行道上，埋设深度不大于6m，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等。在居民区，公共场合，厂区等地方，埋地塑料排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工与维护保养。

预制检查井的井座部分大多采用的是一次性注塑成型，以异径接头、变角接头和橡胶密封圈等配件来达到改变管径及角度的连接。预制检查井配套开发了井盖、井筒和相关配件，路面载荷通过井盖、井座作用于检查井周围，避免了路面载荷对检查井的破坏。

混凝土预制检查井的特点：为了更好地做到节能减排、文明施工，对于道路工程建设的耐久性和环保要求越来越严格。对于现在我国所使用的检查井，大部分是砖砌工艺结构，施工周期长且工艺复杂，耐久性也不好，而这也让预制检查井的制作和安装变得更为必要。通过预制钢筋混凝土检查井，检查井多少钱，有效地延长了检查井的使用寿命，降低了道路的重复建设频率，市政检查井，也省去了不必要的挖路，保障了市民通行的质量;同时，其快速便捷的安装方式也很好的缩短了其施工周期，降低交通压力。

在进行预制检查井施工的时候，需要做好以下材料的准备：

1、选择配套模块。根据检查井强度要求、接入井的雨污水管径D0大小选择合适的检查井型及配套模块。选择原则：管道直径D0300 D0 D01500时选择矩形、圆形检查井。当雨污管径D0 400mm选择 700或 800圆形混凝土模块检查井;当雨污管径D0 800mm选择直径为 900~ 1500圆形混凝土模块检查井;当雨污管径D0=900~ 2000mm选择矩形90°三通混凝土模块检查井。混凝土模块要及时备料，模块进入施工现场必须提供产品的合格证，标明生产厂家、模块的强度等级、型号、批次和生产日期等。

2、检查井壁墙体模块安装前先做基础垫层。基础应该坐落在土质良好的土层上，地基承载力特征值不得小于100kPa，检查井，根据地质报告，该工程雨污管道坐落于淤泥质粉质粘土层，该层地基容许承载力为75kPa，故先需对地基进行处理，处理方法：采用30cm块石+C15混凝土注浆，然后再用C15素混凝土做垫层。接入支管超挖部分采用级配砂石或素混凝土基础。

3、模块检查井砌筑时，砌筑砂浆所用的砂、水泥和外加剂等原材料必须有质保书或复试报告，材料的报验必须经监理认可后方可使用。

市政检查井-检查井-宣城开明水泥制品(查看)由郎溪县开明水泥制品厂（普通合伙）提供。行路致远，砥砺前行。郎溪县开明水泥制品厂（普通合伙）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!