

江西玻璃棉 佛山保温材料 保温棉玻璃棉

产品名称	江西玻璃棉 佛山保温材料 保温棉玻璃棉
公司名称	佛山市华美奥龙保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥水头工业南路4号
联系电话	15918098666

产品详情

玻璃棉卷毡是钢结构建筑中保温隔热、吸音降噪的佳材料。运用于工业厂房、仓库、公共设施、展览中心、商场、冷冻仓库、以及各类室内游乐场、运动场等建筑中。

通常情况下，人对玻璃的观念是质硬易碎物体，并不适于作为结构用材，但如果其抽成丝后，玻璃棉的价格，则其强度大为增加且具有柔软性，故配合树脂赋予形状以后终于可以成为优良之结构用材。

玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。一般常见将80-120kg/m³的玻璃棉板周边经胶水固化处理后外包防火透声织物形成既美观又方便安装的吸声墙板，常见尺寸为1.2m × 1.2m、1.2m × 0.6m、0.6m × 0.6m，厚度2.5cm或5cm。也有在110Kg/m³的玻璃棉的表面上直接喷刷透声装饰材料形成的吸声吊顶板。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板，都需要使用高容重的玻璃棉，并经过一定的强化处理，以防止板材变形或过于松软。这一类的建筑材料既有良好的装饰性又保留了离心玻璃棉良好的吸声特性，降噪系数NRC一般可以达到0.85以上。

玻璃棉板厚度80、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25，在钻头上做好标记，保证玻璃棉板厚度不出现负差，施工方法方便，耐火、，而且也有较好的耐久性。

玻璃棉毡品种介绍

内隔断玻璃棉毡；玻璃棉吸声天花板，玻璃棉管壳，工业保温玻璃面板，工业保温玻璃棉毡，江西玻璃棉，离心玻璃棉内部纤维蓬松交错，存在大量微小的孔隙，是典型的多孔性吸声材料，具有良好的吸声特性。离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等，可以大量吸收房间内的声能，保温棉玻璃棉，降低混响时间，减少室内噪声。

隔音性能：玻璃棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，玻璃棉公司，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的

传递。

燃烧性能：玻璃棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。玻璃棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

绝热性能：绝热性能好是玻璃棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下(25 左右)玻璃棉的热导率通常在 $0.03 \sim 0.047\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 之间。

江西玻璃棉-佛山保温材料-保温棉玻璃棉由佛山市华美奥龙保温建材有限公司提供。佛山市华美奥龙保温建材有限公司是从事“玻璃棉,岩棉,隔热吸音棉,硅酸铝制品,橡塑制品,各种铝箔贴面”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周生。